

UL-C09EA-W

Переносной кондиционер 9000 BTU



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Мощность: 9000 БТЕ
приблизительная площадь помещения (м2): 26
приблизительный объем помещения (м3): 65
уровень шума: от 60 до 64 дБ
четкий дисплей: светодиодный
режим сна
3 скорости вентилятора
пульт ДУ + направляющая воронка
функция таймера
функция осушения
память автоматического перезапуска
блокировка от детей
класс энергопотребления A
поворотные колесики
размеры 286x320x700 мм
поток воздуха (сильный/средний/слабый) — 250/230/210 м3/ч

Возможности передвижного кондиционера

Холодопроизводительность (Вт)	2600
Холодопроизводительность (Btu/h)	8871
Мощность охлаждения (Ш)	1000
Осушение объема (L/h)	1.38
Температурный диапазон (Цельсий)	16 - 30
С выхлопной трубой	Да
Самодиагностика	Да
Temperature Range - Environment (Celsius)	16 - 35

Design

Уровень шума, дБ	64
Функция автоматического выключения	Да
Длина провода магистрали	TBA
Ролики	Да
Площадь номера (м2)	26
Количество скоростей вращения вентиляторов	3
Хладагент	R290
Пульт дистанционного управления	Да
Объем помещения (м3)	65

Информация о питании

Логотипы органов сертификации безопасности	CE (ЭМС), CB (Безопасность), ErP (Энергия) и другие
Разъем	Вилка CE
Автоматическое выключение питания	Да
Класс энергопотребления	A
EPREL	eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	286 x 700 x 320
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	367 x 861 x 328
Масса брутто, кг	27.5
Кол-во на европоддоне 1,8 м	6
Загрузка контейнера 40HQ	592
Загрузка контейнера 40	396
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	9
Количество контейнеров в блоке	3
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	6
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHER	9
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	12
Кол-во на брит. поддоне CHER 2,55 м или макс. нагрузка	18
EAN	4974019216751