

UL-C09EA-W

Przenośny klimatyzator o mocy 9000 BTU



NAJWAŻNIEJSZE

Wydajność: BTU 9000

Przybliżona powierzchnia pomieszczenia (m²): 26

Przybliżona kubatura pomieszczenia (m³): 65

Poziom szumów: Od 60 do 64 decybeli

Wyraźny wyświetlacz: LED

tryb SLEEP

trzy poziomy prędkości wentylatora

Pilot zdalnego sterowania + rura okienna i lejek

Funkcja włącznika/wyłącznika czasowego

Tryb osuszania

Pamięć automatycznego restartu

Zabezpieczenie przed dziećmi

Klasa wydajności energetycznej A

Kółka obrotowe

Wymiary 286x320x700 mm

Wydajność nawiewu powietrza (wysoka/średnia/niska) – 250/230/210 m³/godzinę

Klimatyzator przenośny: właściwości

Wydajność chłodnicza (W)	2600
Wydajność chłodzenia (Btu/h)	8871
Wejście mocy chłodzącej (W)	1000
Objętość osuszająca (L/h)	1.38
Zakres temperatur (Celsjusza)	16 - 30
Zawiera rurę odprowadzającą ciepłe powietrze	Tak
Autodiagnostyka	Tak
Temperature Range - Environment (Celsius)	16 - 35

Design

Poziom hałasu (dB)	64
Funkcja automatycznego wyłączenia	Tak
Długość przewodu sieci	TBA
Kółka	Tak
Powierzchnia pokoju (m2)	26
Liczba prędkości wentylatora	3
Czynnik chłodniczy	R290
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Wielkość pomieszczenia (m3)	65

Informacje dotyczące energii

Certyfikaty bezpieczeństwa	CE (EMC), CB (Bezpieczeństwo), ErP (Energia) itp.
Wtyczka	Wtyczka CE
Automatyczny wyłącznik	Tak
Klasa energetyczna	A
EPREL	eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	286 x 700 x 320
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	367 x 861 x 328
Waga brutto (kg)	27.5
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	6
Liczba w kontenerze 40HQ	592
Liczba w kontenerze 40"	396
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	9
Liczba opakowań w stosie magazynowym	3
Kartony na warstwę na palecie UE	6
Kartony na warstwę na palecie CHEP	9
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 2,55 m lub maks. obciążenie	12
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 2,55 m lub maks. obciążenie	18
EAN	4974019216751