

UL-C10UA-W

# Acondicionador de aire portátil de 10000 BTU



## DESTAQUES

Capacidad: BTU 10000

Área aproximada del suelo (m<sup>2</sup>): 30

Capacidad de estancia aproximada (m<sup>3</sup>): 75

Nivel de ruido: de 62 a 65 decibelios

Pantalla clara: LED

modo de noche

ventilador de tres velocidades

función de temporizador

mando a distancia + tubo y embudo para ventana

modo de oscilación automática

bloque infantil

memoria de autorreinicio

clasificación de energía A+

ruedas pivotantes

dimensiones 93x425x804 mm

flujo de aire (alto/medio/bajo) - 385/355/325 m<sup>3</sup>/h

## Funciones del acondicionador de aire portátil

Capacidad de enfriamiento (W)	2900
Capacidad de enfriamiento (Btu/h)	9895
Entrada de energía de enfriamiento (W)	935
Volumen deshumidificador (L/h)	1.5
Rango de temperatura (Celsius)	16 - 30
Incluye tubo de salida	Sí
Autodiagnóstico	Sí
Temperature Range - Environment (Celsius)	16 - 35

## Design

Nivel de ruidos (dB)	65
Función de apagado automático	Sí
Longitud del plomo de la red	TBA
Ruedas	Sí
Tamaño de la habitación (m2)	30
Número de velocidades de ventilador	3
Refrigerante	R290
Mando a distancia	Sí
Tamaño de la sala (m3)	75

## Información sobre energía

Logo de certificación de seguridad	CE (CEM), CB (seguridad), ErP (energía) etc.
Enchufe	Enchufe UK
Apagado automático	Sí
Clase energética	A+
EPREL	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc">eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc</a>

## Información logística

Tamaño de la unidad (An x Al x Pr en mm)	394 x 804 x 425
Tamaño de la caja (An x Al x D en mm)	511 x 861 x 448
Peso bruto (kg)	36.5
Unidades en palé de la UE de 1,8 m	2
Carga del contenedor 40Hq	352
Carga del contenedor 40	236
Unidades en palé CHEP del Reino Unido de 1,8 m	4
Cantidad de cajas apiladas	3
Cartones por nivel en el palé de la UE	2
Cartones por nivel en el palé CHEP	4
Unidades en palé de la UE de 2,55 m o carga máxima	4
Unidades en palé CHEP del Reino Unido de 2,55 m o carga máxima	8
EAN	4974019216812