

UL-C12EA-W

Переносной кондиционер 12000 BTU



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Мощность: 12000 БТЕ
приблизительная площадь помещения (м2): 36
приблизительный объем помещения (м3): 90
уровень шума: от 62 до 65 дБ
четкий дисплей: светодиодный
режим сна
3 скорости вентилятора
функция таймера
пульт ДУ + направляющая воронка
режим автожалюзи
функция таймера
память автоматического перезапуска
блокировка от детей
класс энергопотребления A
поворотные колесики
размеры 393x425x804 мм
поток воздуха (сильный/средний/слабый) — 385/355/325 м3/ч

Возможности передвижного кондиционера

Холодопроизводительность (Вт)	3520
Холодопроизводительность (Btu/h)	12010
Мощность охлаждения (Ш)	1345
Осушение объема (L/h)	1.6
Температурный диапазон (Цельсий)	16 - 30
С выхлопной трубой	Да
Самодиагностика	Да
Temperature Range - Environment (Celsius)	16 - 35

Design

Уровень шума, дБ	65
Функция автоматического выключения	Да
Длина провода магистрали	TBA
Ролики	Да
Площадь номера (м2)	36
Количество скоростей вращения вентиляторов	3
Хладагент	R290
Пульт дистанционного управления	Да
Объем помещения (м3)	90

Информация о питании

Логотипы органов сертификации безопасности	CE (ЭМС), CB (Безопасность), ErP (Энергия) и другие
Разъем	Вилка CE
Автоматическое выключение питания	Да
Класс энергопотребления	A
EPREL	eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	394 x 804 x 425
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	511 x 861 x 448
Масса брутто, кг	38.5
Кол-во на европоддоне 1,8 м	2
Загрузка контейнера 40HQ	352
Загрузка контейнера 40	236
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	4
Количество контейнеров в блоке	3
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	2
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHER	4
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	4
Кол-во на брит. поддоне CHER 2,55 м или макс. нагрузка	8
EAN	4974019216799