

UL-C12EA-W

Climatiseur portable 12000 BTU



POINTS FORTS

Capacité : BTU 12000
Surface au sol approximative (m2) : 36
Capacité approximative de la salle (m3) : 90
Niveau sonore : 62 à 75 décibels
Affichage clair : DEL
Mode veille
3 vitesses de ventilation
Fonction minuterie
Télécommande + tuyau de fenêtre et entonnoir
Mode de balancement automatique
Sécurité enfants
Mémoire de redémarrage automatique
Classe énergétique A
Roulettes pivotantes
Dimensions 393x425x804
Débit d'air (Haut/Moyen/Bas) - 385/355/325 m3/h

Caractéristiques du climatiseur portatif

Capacité de refroidissement (W)	3520
Capacité de refroidissement (Btu/h)	12010
Entrée de puissance de refroidissement (W)	1345
Volume déshumidifiant (L/h)	1.6
Plage de température (Celsius)	16 - 30
Comprend un tuyau d'échappement	Oui
Autodiagnostic	Oui
Temperature Range - Environment (Celsius)	16 - 35

Design

Niveau sonore (dB)	65
Fonction Auto Off	Oui
Longueur du fil du secteur	TBA
Roulettes	Oui
Taille de la chambre (m2)	36
Nombre de vitesses de ventilateur	3
Réfrigérant	R290
Télécommande	Oui
Taille de pièce (m3)	90

Informations de puissance

Certification logo de sécurité	CE (CEM), CB (sécurité), ErP (énergie) etc.
Prise	Prise CE
Arrêt automatique	Oui
Classe énergétique	A
EPREL	eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc

Information de caractère logistique

Taille de l'appareil (L x H x P en mm)	394 x 804 x 425
Dimensions du carton (l x h x p en mm)	511 x 861 x 448
Poids brut (kg)	38.5
Unités sur palette EU 1,8 m	2
Charge du conteneur 40HQ	352
Charge du conteneur 40	236
Unités sur palette UK CHEP 1,8 m	4
Empilement de boîtes	3
Cartons par couche sur palette EU	2
Cartons par couche sur palette CHEP	4
Unités sur palette EU 2,55 m ou charge maximale	4
Unités sur palette UK CHEP 2,55 m ou charge maximale	8
EAN	4974019216799