

UL-Y12EA-W

Aire acondicionado portátil de 12000 BTU con bomba de calor



DESTAQUES

Capacidad: BTU 12000 + Bomba de calor
Área aproximada del suelo (m²): 36
Capacidad de estancia aproximada (m³): 90
Nivel de ruido: de 62 a 65 decibelios
Pantalla clara: LED
modo de noche
ventilador de tres velocidades
función de temporizador
mando a distancia + tubo y embudo para ventana
modo de oscilación automática
bloque infantil
memoria de autorreinicio
clasificación de energía A
ruedas pivotantes
dimensiones 393x425x804 mm
flujo de aire (alto/medio/bajo) - 385/355/325 m³/h

Funciones del acondicionador de aire portátil

Capacidad de enfriamiento (W)	3520
Capacidad de enfriamiento (Btu/h)	12010
Entrada de energía de enfriamiento (W)	1345
Volumen deshumidificador (L/h)	1.6
Rango de temperatura (Celsius)	16 - 30
Función de bomba de calefacción	Sí
Incluye tubo de salida	Sí
Pre calentamiento inteligente de salas	Sí
Autodiagnóstico	Sí
Temperature Range - Environment (Celsius)	16 - 35

Design

Nivel de ruidos (dB)	65
Función de apagado automático	Sí
Longitud del plomo de la red	TBA
Ruedas	Sí
Tamaño de la habitación (m2)	36
Número de velocidades de ventilador	3
Refrigerante	R290
Mando a distancia	Sí
Tamaño de la sala (m3)	90

Información sobre energía

Logo de certificación de seguridad	CE (CEM), CB (seguridad), ErP (energía) etc.
Enchufe	Enchufe CE
Apagado automático	Sí
Clase energética	A
EPREL	eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc

Información logística

Tamaño de la unidad (An x Al x Pr en mm)	394 x 804 x 425
Tamaño de la caja (An x Al x D en mm)	511 x 861 x 448
Peso bruto (kg)	39
Unidades en palé de la UE de 1,8 m	2
Carga del contenedor 40Hq	352
Carga del contenedor 40	236
Unidades en palé CHEP del Reino Unido de 1,8 m	2
Cantidad de cajas apiladas	3
Cartones por nivel en el palé de la UE	2
Cartones por nivel en el palé CHEP	2
Unidades en palé de la UE de 2,55 m o carga máxima	4
Unidades en palé CHEP del Reino Unido de 2,55 m o carga máxima	4
EAN	4974019216805