

UL-Y12EA-W

Ar condicionado portátil BTU 12000 com bomba de calor



DESTAQUES

Capacidade: 12000 BTU + bomba de calor

Área aproximada do chão (m2): 36

Capacidade aproximada da divisão (m3) 90

nível de ruído: 62 a 65 decibéis

mostrador nítido: LED

modo de dormir

3 velocidades da ventoinha

função de temporizador

telecomando + tubo e funil de janela

modo de girar automático

bloqueio de crianças

memória de reiniciar automático

classificação energética A

rodízios giratórios

dimensões 393x425x804

fluxo de ar (alto/médio/baixo) - 385/355/325 m3/h

Características do Ar Condicionado Portátil

Capacidade de arrefecimento (W)	3520
Capacidade de arrefecimento (Btu/h)	12010
Entrada de potência de arrefecimento (W)	1345
Volume deshumidifying (L/h)	1.6
Intervalo de Temperatura (Celsius)	16 - 30
Função de bomba térmica	Sim
Inclui tubo de exaustão	Sim
Pré-aquecimento inteligente da divisão	Sim
Autodiagnóstico	Sim
Temperature Range - Environment (Celsius)	16 - 35

Design

Nível de ruído (dB)	65
Função auto off	Sim
Comprimento do chumbo da rede	TBA
Rodízios	Sim
Tamanho do quarto (m2)	36
Número de velocidades dos ventiladores	3
Refrigerante	R290
Telecomando	Sim
Tamanho da divisão (m3)	90

Power Information

Logo da certificação de segurança	CE (CEM), CB (Segurança), ErP (Energia) etc.
Ficha	Ficha CE
Temporizador para desligar	Sim
Classe energética	A
EPREL	eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc

Logistic Information

Tamanho da unidade (L x A x P em mm)	394 x 804 x 425
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	511 x 861 x 448
Peso bruto (kg)	39
Unidades em paletes UE 1,8m	2
Carga do contentor 40HQ	352
Carga do contentor 40	236
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	2
Quantidade de participações na caixa	3
Caixas por camada em paletes UE	2
Caixas por camada em paletes CHEP	2
Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima	4
Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima	4
EAN	4974019216805