UL-Y12EA-W

12000 BTU Climatiseur portable avec pompe à chaleur



POINTS FORTS

Capacité : 12000 BTU + Pompe à chaleur Surface approximative du sol (m2) : 36 Capacité approximative de la salle (m3) : 90

Niveau sonore : 62 à 65 décibels

Affichage clair : DEL

Mode veille

3 vitesses de ventilation

Fonction minuterie

Télécommande + tuyau de fenêtre et entonnoir

Mode de balancement automatique

Sécurité enfants

Mémoire de redémarrage automatique

Classe énergétique A

Roulettes pivotantes

Dimensions 393x425x804

Débit d'air (Haut/Moyen/Bas) - 385/355/325 m3/h



Caractéristiques du climatiseur portatif

Capacité de refroidissement (W) 3520 Capacité de refroidissement (Btu/h) 12010 Entrée de puissance de 1345 refroidissement (W) Volume déshumidifiant (L/h) 1.6 Plage de température (Celsius) 16 - 30 Oui Fonction de la pompe à chaleur Comprend un tuyau d'échappement Oui Préchauffage intelligent de la pièce Oui Autodiagnostic Oui Temperature Range - Environment 16 - 35 (Celsius)

Design

Niveau sonore (dB) 65 **Fonction Auto Off** Oui Longueur du fil du secteur TBA Oui Roulettes 36 Taille de la chambre (m2) 3 Nombre de vitesses de ventilateur Réfrigérant R290 Télécommande Oui Taille de pièce (m3) 90

Informations de puissance

Certification logo de sécurité CE (CEM), CB (sécurité), ErP (énergie) etc.

PrisePrise CEArrêt automatiqueOuiClasse énergétiqueA

EPREL eprel.ec.europa.eu/screen/product/airc

4974019216805

Information de caractère logistique

Taille de l'appareil (L x H x P en mm) 394 x 804 x 425 Dimensions du carton (I x h x p en 511 x 861 x 448 Poids brut (kg) 39 Unités sur palette EU 1,8 m 2 352 Charge du conteneur 40HQ 236 Charge du conteneur 40 Unités sur palette UK CHEP 1,8 m 2 Empilement de boîtes 3 Cartons par couche sur palette EU 2 Cartons par couche sur palette CHEP 2 Unités sur palette EU 2,55 m ou 4 charge maximale Unités sur palette UK CHEP 2,55 m ou charge maximale

EAN