UD-P16E-W

Deumidificatore da 16L

Deumidificatore da 16L con pannello di controllo digitale



PUNTI SALIENTI

Capacità di 16L al giorno
facile da usare
design pulito
serbatoio dell'acqua da 3,8L
rotelle
funzione di riavvio automatico
display umidità

Funzionalità deumidificatore

Funzione lavanderia	Yes
Funzione di oscillazione automatica	Yes
Serbatoio dell'acqua pieno spento	Yes
Funzione di sbrinamento automatico	Yes
Funzione timer deumidificatore	Yes
Visualizzazione umidità	Sì
Allarme acqua completa	Sì
Allarme a bassa temperatura	Sì
Filtro aria deumidificatore	Sì
Scarico continuo	Sì
Impostare livello umidità	Sì

Design

Rotelle	Sì
Dimensioni camera (m2)	TBA
Livello di rumore (dB)	48
Numero di velocità della ventola	2
Funzione di spegnimento automatico	Sì
Lunghezza cavo alimentazione	2050
Deumidificazione (Litri/Giorno)	16
Refrigerante	R290

Informazioni alimentazione elettrica

Certificato marchio di sicurezza	CE and UKCA
Spina	Spina CE
Spegnimento automatico	Sì

Informazioni logistiche

Dimensioni unità (L x A x P in mm)	355 x 567 x 259
Dimensione scatola (L x A x P in mm)	410 x 641 x 306
Peso lordo (kg)	16.6
Unità su pallet UE 1,8 m	12
Carico container 40HQ	840
Carico container 40	630
Carico container 20	306
Contenuto imballaggio	Prodotto, manuale, scheda di garanzia
Unità su pallet UK CHEP 1,8 m	16
Quantità impilamento scatola	4
Cartoni per strato di pallet UE	6
Cartoni per strato di pallet CHEP	8
Unità su pallet UE 2,55 m o carico max	18
Unità su pallet UK CHEP 2,55 m o carico max	24
EAN	4974019212173