

UD-P16U-W

Осушитель воздуха 16 л

Осушитель воздуха 16 л с цифровой панелью управления



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Производительность 16 л в день
простота использования
обтекаемая конструкция
водяной бак 3
8 л
колесики
функция автоматического перезапуска
индикация влажности

Возможности осушителя

Функция стирки	Yes
Функция автоматического поворота	Yes
Резервуар для воды полностью отключен	Yes
Функция автоматического размораживания	Yes
Функция таймера осушителя	Yes
Дисплей влажности	Да
Полная сигнализация воды	Да
Сигнализация низких температур	Да
Осушитель воздуха Фильтр	Да
Беспрерывный дренаж	Да
Заданный уровень влажности	Да

Design

Ролики	Да
Площадь номера (м2)	ТВА
Уровень шума, дБ	48
Количество скоростей вращения вентиляторов	2
Функция автоматического выключения	Да
Длина провода магистрали	2050
Осушение (литров в день)	16
Хладагент	R290

Информация о питании

Логотипы органов сертификации безопасности	CE and UKCA
Разъем	Вилка UK
Автоматическое выключение питания	Да

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	355 x 567 x 259
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	410 x 641 x 306
Масса брутто, кг	16.6
Кол-во на европоддоне 1,8 м	12
Загрузка контейнера 40HQ	840
Загрузка контейнера 40	630
Загрузка контейнера 20	306
Содержание упаковки	Продукт, руководство, гарантийный талон
Кол-во на брит. поддоне СHER 1,8 м	16
Количество контейнеров в блоке	4
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	6
Кол-во коробок в ярусе на поддоне СHER	8
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	18
Кол-во на брит. поддоне СHER 2,55 м или макс. нагрузка	24
EAN	4974019212180