

UD-P16U-W

Osuszacz o wydajności 16 litrów

Osuszacz o wydajności 16 litrów z cyfrowym panelem sterowania



NAJWAŻNIEJSZE

- Wydajność 16 litrów dziennie
- łatwa obsługa
- solidna konstrukcja
- zbiornik na wodę o pojemności 3
8 litra
- kółka
- funkcja automatycznego restartu
- wskazanie wilgotności

Osuszacz: właściwości

Funkcja prania	Yes
Funkcja automatycznego kołysania	Yes
Pełne odcięcie zbiornika wody	Yes
Funkcja automatycznego rozmrażania	Yes
Funkcja timera osuszacza	Yes
Wyświetlacz wilgotności	Tak
Alarm pełnej wody	Tak
Alarm niskiej temperatury	Tak
Filtr powietrza osuszacza	Tak
Ciągłe odprowadzanie kondensatu	Tak
Ustawienie poziomu wilgotności	Tak

Design

Kółka	Tak
Powierzchnia pokoju (m2)	TBA
Poziom hałasu (dB)	48
Liczba prędkości wentylatora	2
Funkcja automatycznego wyłączania	Tak
Długość przewodu sieci	2050
Osuszanie (litry/dzień)	16
Czynnik chłodniczy	R290

Informacje dotyczące energii

Certyfikaty bezpieczeństwa	CE and UKCA
Wtyczka	Wtyczka UK
Automatyczny wyłącznik	Tak

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	355 x 567 x 259
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	410 x 641 x 306
Waga brutto (kg)	16.6
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	12
Liczba w kontenerze 40HQ	840
Liczba w kontenerze 40"	630
Liczba w kontenerze 20"	306
Zawartość opakowania	Produkt, Instrukcja, Karta gwarancyjna
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	16
Liczba opakowań w stosie magazynowym	4
Kartony na warstwę na palecie UE	6
Kartony na warstwę na palecie CHEP	8
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 2,55 m lub maks. obciążenie	18
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 2,55 m lub maks. obciążenie	24
EAN	4974019212180