UD-P20E-W

Deumidificatore da 20L

Deumidificatore da 20L con pannello di controllo digitale



PUNTI SALIENTI

Capacità di 20L al giorno facile da usare design pulito serbatoio dell'acqua da 3,8L rotelle funzione di riavvio automatico display umidità



Funzionalità deumidificatore

Funzione lavanderia	Yes
Funzione di oscillazione automatica	Yes
Serbatoio dell'acqua pieno spento	Yes
Funzione di sbrinamento automatico	Yes
Funzione timer deumidificatore	Yes
Visualizzazione umidità	Sì
Allarme acqua completa	Sì
Allarme a bassa temperatura	Sì
Filtro aria deumidificatore	Sì
Scarico continuo	Sì
Impostare livello umidità	Sì

Design

Rotelle	Sì
Dimensioni camera (m2)	48
Livello di rumore (dB)	48
Numero di velocità della ventola	2
Funzione di spegnimento automatico	Sì
Lunghezza cavo alimentazione	2050
Deumidificazione (Litri/Giorno)	20
Refrigerante	R290

Informazioni alimentazione elettrica

 Certificato marchio di sicurezza
 CE and UKCA

 Spina
 Spina CE

 Spegnimento automatico
 Sì

Informazioni logistiche

Carico container 20

Dimensioni unità (L x A x P in mm)355 x 567 x 259Dimensione scatola (L x A x P in mm)410 x 641 x 306Peso lordo (kg)16.7Unità su pallet UE 1,8 m12Carico container 40HQ840Carico container 40630

Contenuto imballaggio Prodotto, manuale, scheda di garanzia

306

Unità su pallet UK CHEP 1,8 m 16
Quantità impilamento scatola 4
Cartoni per strato di pallet UE 6
Cartoni per strato di pallet CHEP 8
Unità su pallet UE 2,55 m o carico max 18
Unità su pallet UK CHEP 2,55 m o carico max

EAN 4974019212197