

EM-KS1AEU-B

Patinete eléctrico

Patinete eléctrico con pantalla integrada y control mediante aplicación.



DESTAQUES

Potencia del motor 350 vatios

Batería certificada de 36 V 6,6 Ah

Autonomía máxima por carga: 25 km

Velocidad máxima 25 km/h

Tamaño de las ruedas rueda tipo panal de 8,5"

Piso iluminado

Triple sistema de frenado

Peso unitario 16 kg

Este patinete eléctrico de Sharp te ofrece una gran forma de ir al colegio o de acercarte cuando quedas con amigos. El vehículo es extremadamente práctico gracias a su sistema de plegado y peso ligero.

e-scooter Features

Control APP	Sí
Pantalla	LED
Timbre	Sí
Ruedas	Panal
Puerto USB	Sí
Tamaño de las ruedas (pulg.)	8.5
Frenado	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Entrada del cargado (VCA/A)	100-240/1.8
Salida del cargador (VCC/A)	42/1.5
Motorización	Motor sin escobillas para la rueda frontal (350W)
Plegable	Sí
Clasificación IP	IPX4
Máxima inclinación (grados)	15
Carga máxima (kg)	120
Velocidad máxima (km/h)	25
Potencia del motor (vatios)	350
Práctico gancho	Sí
Autonomía por carga completa (km)	20-25
Modo de inicio	Arranque rápido
Freno - Electrónico	Sí
Freno - Guardabarros trasero	Sí
Freno - Rueda trasera	Disc
Tipo de pantalla	Standard
Tipo de faro	Standard

Información sobre energía

Requisitos energéticos	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo de energía (W)	6.4
Consumo de energía en modo en espera (W)	0
Enchufe	Enchufe + adaptador CE/UK
Apagado automático	Sí
Adaptador CA externo	Sí
Logo de certificación de seguridad	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Información logística

Peso de la unidad (kg)	16
Tamaño de la caja (An x Al x D en mm)	190 x 480 x 1110
Peso bruto (kg)	18.8
Unidades en palé de la UE de 1,8 m	12
Unidades en palé CHEP del Reino Unido de 1,8 m	15
Tamaño sin plegar (An x Al x Pr en mm):	470 x 1190 x 1065
Tamaño plegado (An x Al x Pr en mm):	470 x 455 x 1065
Carga del contenedor 40Hq	660
Carga del contenedor 40	580
Carga del contenedor 20	276
Tamaño de la placa del pie (W x L en mm)	162 x 460
Placa del pie a la parte superior del manillar	1020
De tierra a cubierta (mm)	145
Cartones por nivel en el palé de la UE	4
Cartones por nivel en el palé CHEP	5
Unidades en palé de la UE de 2,55 m o carga máxima	16
Unidades en palé CHEP del Reino Unido de 2,55 m o carga máxima	20
EAN	5903802466751