

EM-KS1AEU-B

Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna z wbudowanym wyświetlaczem i aplikacją sterującą.



NAJWAŻNIEJSZE

Moc silnika 350 W

Bateria z certyfikatem 36 V 6,6 Ah

Maks. zasięg na jedno naładowanie: 25 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Rozmiar kół: 8,5-calowa opona o strukturze plastra miodu

Podświetlany podest

Potrójny układ hamulcowy

Waga urządzenia 16 kg

Hulajnoga elektryczna firmy Sharp to świetny sposób na dojazd do szkoły lub na spotkanie z przyjaciółmi. Łatwy system składania i niska masa sprawiają, że pojazd jest wyjątkowo wygodny.

e-scooter Features

Sterowanie za pomocą aplikacji	Tak
Wyświetlacz	LED
Dzwonek	Tak
Opony	Plaster miodu
Port USB	Tak
Rozmiar kół (cale)	8.5
Hamowanie	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Wejście ładowarki (VAC/A)	100-240/1.8
Wyjście ładowarki (VDC/A)	42/1.5
Mechanizm napędowy	Silnik bezszczotkowy napędzający koło przednie (350W)
Model składany	Tak
Stopień ochrony IP	IPX4
Maksymalny kąt najazdu (stopnie)	15
Maksymalne obciążenie (kg)	120
Prędkość maksymalna (km/h)	25
Moc silnika (W)	350
Praktyczny wieszak	Tak
Zasięg po pełnym naładowaniu (km)	20-25
Tryb uruchamiania	Start nożny
Hamulec – elektroniczny	Tak
Hamulec – tylny błotnik	Tak
Hamulec – koło tylne	Disc
Typ wyświetlacza	Standard
Typ reflektora	Standard

Informacje dotyczące energii

Zapotrzebowanie na energię	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Zużycie energii (W)	6.4
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	0
Wtyczka	CE/UK + adapter
Automatyczny wyłącznik	Tak
Zewnętrzny zasilacz	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Informacje logistyczne

Waga urządzenia (kg)	16
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	190 x 480 x 1110
Waga brutto (kg)	18.8
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	12
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	15
Wymiary rozłożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm	470 x 1190 x 1065
Wymiary złożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm	470 x 455 x 1065
Liczba w kontenerze 40HQ	660
Liczba w kontenerze 40"	580
Liczba w kontenerze 20"	276
Rozmiar podnóżka (szer. x dł. w mm)	162 x 460
Podnóżek do góry kierownicy	1020
Podłoże do pokładu (mm)	145
Kartony na warstwę na palecie UE	4
Kartony na warstwę na palecie CHEP	5
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 2,55 m lub maks. obciążenie	16
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 2,55 m lub maks. obciążenie	20
EAN	5903802466751