

EM-KS1AEU-B

Trotinete elétrica

Trotinete elétrica com mostrador incorporado e controlo por aplicação.



DESTAQUES

Potência do motor 350 Watts

Bateria certificada de 36V 6,6 Ah

Alcance máx. por carregamento: 25 km

Velocidade máxima 25 km/h

Tamanho da roda: Pneu alveolar de 8,5"

Piso iluminado

Sistema de travagem triplo

Peso unitário 16 kg

Uma excelente forma de ir para a escola ou encontrar-se com amigos com a trotinete elétrica Sharp. O sistema de dobragem fácil e o baixo peso tornam este veículo extremamente cómodo.

e-scooter Features

Controlo da aplicação	Sim
Mostrador	LED
Campainha	Sim
Pneus	Favo de mel
Porta USB	Sim
Tamanho da roda (polegadas)	8.5
Travagem	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Entrada do carregador (VAC/A)	100-240/1.8
Saída do carregador (VDC/A)	42/1.5
Mecanismo de condução	Motor sem escovas da roda dianteira (350W)
Dobrável	Sim
Classificação IP	IPX4
Inclinação máxima (graus)	15
Carga máxima (kg)	120
Velocidade máxima (km/h)	25
Potência do motor (Watts)	350
Gancho prático	Sim
Alcance quando totalmente carregado (km)	20-25
Modo de iniciar	Início rápido
Travão - Eletrónico	Sim
Travão - Para-lamas traseiro	Sim
Travão - Roda traseira	Disc
Display Tipo de Farol	Standard
Stacking	Standard

Power Information

Requisitos energéticos	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo energético (W)	6.4
Consumo energético em standby (W)	0
Ficha	Adaptador + Ficha CE/UK
Temporizador para desligar	Sim
Adaptador CA externo	Sim
Logo da certificação de segurança	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Logistic Information

Peso da unidade (kg)	16
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	190 x 480 x 1110
Peso bruto (kg)	18.8
Unidades em paletes UE 1,8m	12
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	15
Tamanho aberta (L x A x P em mm)	470 x 1190 x 1065
Tamanho fechada (L x A x P em mm)	470 x 455 x 1065
Carga do contentor 40HQ	660
Carga do contentor 40	580
Carga do contentor 20	276
Tamanho da placa (W x L em mm)	162 x 460
Placa de pé para o topo do guiador	1020
Terreno para Convés (mm)	145
Caixas por camada em paletes UE	4
Caixas por camada em paletes CHEP	5
Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima	16
Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima	20
EAN	5903802466751