

EM-KS1CEU-B

Trotinete elétrica

Trotinete elétrica com mostrador incorporado e controlo por aplicação.



DESTAQUES

Potência do motor 350 Watts

Bateria certificada de 36V 6,6 Ah

Alcance máx. por carregamento: 25 km

Velocidade máxima 20 km/h

Tamanho da roda: Pneu alveolar de 8,5"

Piso iluminado

Sistema de travagem triplo

Peso unitário 16 kg

Uma excelente forma de ir para a escola ou encontrar-se com amigos com a trotinete elétrica Sharp. O sistema de dobragem fácil e o baixo peso tornam este veículo extremamente cómodo.

e-scooter Features

Controlo da aplicação	Sim
Mostrador	LED
Campainha	Sim
Pneus	Favo de mel
Porta USB	Sim
Tamanho da roda (polegadas)	8.5
Travagem	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Entrada do carregador (VAC/A)	100-240/1.8
Saída do carregador (VDC/A)	42/1.5
Mecanismo de condução	Motor sem escovas da roda dianteira (350W)
Dobrável	Sim
Classificação IP	IPX4
Inclinação máxima (graus)	15
Carga máxima (kg)	120
Velocidade máxima (km/h)	20
Potência do motor (Watts)	350
Gancho prático	Sim
Alcance quando totalmente carregado (km)	20-25
Modo de iniciar	Início rápido
Travão - Eletrónico	Sim
Travão - Para-lamas traseiro	Sim
Travão - Roda traseira	Disc
Display Tipo de Farol	Standard
Stacking	Standard

Power Information

Requisitos energéticos	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo energético (W)	6.4
Consumo energético em standby (W)	0
Ficha	Ficha CE
Temporizador para desligar	Sim
Adaptador CA externo	Sim
Logo da certificação de segurança	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Logistic Information

Peso da unidade (kg)	16
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	190 x 480 x 1110
Peso bruto (kg)	18.8
Unidades em paletes UE 1,8m	12
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	15
Tamanho aberta (L x A x P em mm)	470 x 1190 x 1065
Tamanho fechada (L x A x P em mm)	470 x 455 x 1065
Carga do contentor 40HQ	660
Carga do contentor 40	580
Carga do contentor 20	276
Tamanho da placa (W x L em mm)	162 x 460
Placa de pé para o topo do guiador	1020
Terreno para Convés (mm)	145
Caixas por camada em paletes UE	4
Caixas por camada em paletes CHEP	5
Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima	16
Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima	20
EAN	5903802467345