

EM-KS2AEU-B

Электросамокат

Электросамокат со встроенным дисплеем, двойной задней подвеской и управлением через приложение.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Размер колеса: Пневматические шины 10"

Макс. скорость 25км/ч

макс. нагрузка: 120 кг

макс. запас хода после зарядки: 35 км

сертифицированная батарея 36 В 10

4 А·ч

сертификация IPX4

механический звонок

приложение для управления

двойная система торможения

простота управления

скрытые кабели

задняя подвеска

USB-порт для зарядки

время зарядки: 6–8 часов

Электросамокат Sharp — удобное и безопасное для окружающей среды средство передвижения. Простая система складывания позволяет с легкостью брать его с собой.

e-scooter Features

Контроль APP	Да
Дисплей	LED
Звуковой сигнал	Да
Давление в шинах	36
Шины	Пневматический
USB-разъем	Да
Размер колеса (дюймы)	10
Торможение	Disc brake / Power off brake
Входная мощность зарядного устройства (VAC/A)	100-240/1.8
Выходная мощность зарядного устройства (VDC/A)	42/1.5
Приводной механизм	Rear Wheel Brushless Motor (350W)
Складной	Да
Класс защиты IP	IPX4
Макс. наклон (градусы)	15
Макс. грузоподъемность (кг)	120
Макс. скорость (км/ч)	25
Мощность двигателя (ватты)	350
Дальность передвижения на максимальном заряде (км)	40
Режим запуска	Ножной стартер
Подвеска	Задний
Тормоз — электронный	Да
Тормоз — заднее колесо	Disc
Тип дисплея	Standard
Тип фары	Standard

Информация о питании

Требования к питанию	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Потребляемая мощность (Вт)	6.4
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	0
Разъем	Вилка CE/UK + адаптер
Автоматическое выключение питания	Да
Внешний адаптер переменного тока	Да
Логотипы органов сертификации безопасности	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Логистическая информация

Вес устройства (кг)	18.3
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	205 x 535 x 1215
Масса брутто, кг	21.6
Кол-во на европоддоне 1,8 м	9
Кол-во на брит. поддоне CHEP 1,8 м	9
Размер в разложенном виде (Ш x В x Г в мм)	470 x 1200 x 1180
Размер в сложенном виде (Ш x В x Г в мм)	470 x 498 x 1180
Загрузка контейнера 40HQ	510
Загрузка контейнера 40	445
Загрузка контейнера 20	208
Размер подножки (Ш x Д в мм)	160 x 483
Ножная пластина к верхней части руля	1025
Земля на палубу (мм)	180
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	3
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHEP	3
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	12
Кол-во на брит. поддоне CHEP 2,55 м или макс. нагрузка	12
EAN	5903802466775