

EM-KS2BEU-B

Электросамокат

Электросамокат со встроенным дисплеем, двойной задней подвеской и управлением через приложение.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Размер колеса: Пневматические шины 10"
макс. нагрузка: 120 кг
макс. запас хода после зарядки: 35 км
сертифицированная батарея 36 В 10,4 А·ч
сертификация IPX4
механический звонок
приложение для управления
двойная система торможения
простота управления
скрытые кабели
задняя подвеска
USB-порт для зарядки
время зарядки: 6–8 часов

Электросамокат Sharp — удобное и безопасное для окружающей среды средство передвижения. Простая система складывания позволяет с легкостью брать его с собой.

e-scooter Features

Контроль APP	Да
Дисплей	LED
Звуковой сигнал	Да
Давление в шинах	36
Шины	Пневматический
USB-разъем	Да
Размер колеса (дюймы)	10
Торможение	Disc brake / Power off brake
Входная мощность зарядного устройства (VAC/A)	100-240/1.8
Выходная мощность зарядного устройства (VDC/A)	42/1.5
Приводной механизм	Rear Wheel Brushless Motor (250W)
Складной	Да
Класс защиты IP	IPX4
Макс. наклон (градусы)	15
Макс. грузоподъемность (кг)	120
Макс. скорость (км/ч)	25
Мощность двигателя (ватты)	250
Дальность передвижения на максимальном заряде (км)	40
Режим запуска	Ножной стартер
Подвеска	Задний
Тормоз — электронный	Да
Тормоз — переднее колесо	Yes
Тормоз — заднее колесо	Disc
Тип дисплея	Standard
Тип фары	Standard

Информация о питании

Требования к питанию	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Потребляемая мощность (Вт)	6.4
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	0
Разъем	Вилка CE
Автоматическое выключение питания	Да
Внешний адаптер переменного тока	Да
Логотипы органов сертификации безопасности	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Логистическая информация

Вес устройства (кг)	18.3
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	205 x 535 x 1215
Масса брутто, кг	21.6
Кол-во на европоддоне 1,8 м	9
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	9
Размер в разложенном виде (Ш x В x Г в мм)	470 x 1200 x 1180
Размер в сложенном виде (Ш x В x Г в мм)	470 x 498 x 1180
Загрузка контейнера 40HQ	510
Загрузка контейнера 40	445
Загрузка контейнера 20	208
Размер подножки (Ш x Д в мм)	160 x 483
Ножная пластина к верхней части руля	1025
Земля на палубу (мм)	180
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	3
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHER	3
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	12
Кол-во на брит. поддоне CHER 2,55 м или макс. нагрузка	12
EAN	5903802467314