

EM-KS2BEU-B

Trotinete elétrica

Trotinete elétrica com mostrador incorporado, suspensão traseira dupla e controlo por aplicação.



DESTAQUES

Potência do motor 350 Watts
Bateria certificada de 36V 10,4 Ah
Alcance máx. por carregamento: 40 km
Velocidade máxima 25 km/h
Tamanho da roda: Pneu alveolar de 10"
Sistemas de travagem dupla
Suspensão traseira

Uma forma cómoda e amiga do ambiente de se transportar com a trotinete elétrica Sharp. O sistema de dobragem fácil permite-lhe levá-la consigo de forma simples e descomplicada.

e-scooter Features

Controlo da aplicação	Sim
Mostrador	LED
Campainha	Sim
Pressão do pneu	36
Pneus	Pneumático
Porta USB	Sim
Tamanho da roda (polegadas)	10
Travagem	Disc brake / Power off brake
Entrada do carregador (VAC/A)	100-240/1.8
Saída do carregador (VDC/A)	42/1.5
Mecanismo de condução	Rear Wheel Brushless Motor (250W)
Dobrável	Sim
Classificação IP	IPX4
Inclinação máxima (graus)	15
Carga máxima (kg)	120
Velocidade máxima (km/h)	25
Potência do motor (Watts)	250
Alcance quando totalmente carregado (km)	40
Modo de iniciar	Início rápido
Suspensão	Parte de trás
Travão - Eletrónico	Sim
Travão - Roda dianteira	Yes
Travão - Roda traseira	Disc
Display Tipo de Farol	Standard
Stacking	Standard

Power Information

Requisitos energéticos	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo energético (W)	6.4
Consumo energético em standby (W)	0
Ficha	Ficha CE
Temporizador para desligar	Sim
Adaptador CA externo	Sim
Logo da certificação de segurança	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Logistic Information

Peso da unidade (kg)	18.3
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	205 x 535 x 1215
Peso bruto (kg)	21.6
Unidades em paletes UE 1,8m	9
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	9
Tamanho aberta (L x A x P em mm)	470 x 1200 x 1180
Tamanho fechada (L x A x P em mm)	470 x 498 x 1180
Carga do contentor 40HQ	510
Carga do contentor 40	445
Carga do contentor 20	208
Tamanho da placa (W x L em mm)	160 x 483
Placa de pé para o topo do guidador	1025
Terreno para Convés (mm)	180
Caixas por camada em paletes UE	3
Caixas por camada em paletes CHEP	3
Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima	12
Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima	12
EAN	5903802467314