

EM-KS2CEU-B

Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna z wbudowanym wyświetlaczem, podwójnym tylnym zawieszeniem i aplikacją sterującą.



NAJWAŻNIEJSZE

Moc silnika 350 W

Bateria z certyfikatem 36 V 10,4 Ah

Maks. zasięg na jedno naładowanie: 40 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Rozmiar kół: 10-calowa opona pomopowana

Podwójne układy hamulcowe

Tylne zawieszenie

Wygodny i przyjazny dla środowiska sposób przemieszczania się dzięki hulajnodze elektrycznej firmy Sharp. Łatwy system składania pozwala zabrać hulajnogę ze sobą, w prosty i nieskomplikowany sposób.

e-scooter Features

Sterowanie za pomocą aplikacji	Tak
Wyświetlacz	LED
Dzwonek	Tak
Ciśnienie w oponach	36
Opony	Pneumatyczny
Port USB	Tak
Rozmiar kół (cale)	10
Hamowanie	Disc brake / Power off brake
Wejście ładowarki (VAC/A)	100-240/1.8
Wyjście ładowarki (VDC/A)	42/1.5
Mechanizm napędowy	Rear Wheel Brushless Motor (350W)
Model składany	Tak
Stopień ochrony IP	IPX4
Maksymalny kąt najazdu (stopnie)	15
Maksymalne obciążenie (kg)	120
Prędkość maksymalna (km/h)	20
Moc silnika (W)	350
Zasięg po pełnym naładowaniu (km)	40
Tryb uruchamiania	Start nożny
Amortyzator	Tylny
Hamulec – elektroniczny	Tak
Hamulec – koło tylne	Disc
Typ wyświetlacza	Standard
Typ reflektora	Standard

Informacje dotyczące energii

Zapotrzebowanie na energię	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Zużycie energii (W)	6.4
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	0
Wtyczka	Wtyczka CE
Automatyczny wyłącznik	Tak
Zewnętrzny zasilacz	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Informacje logistyczne

Waga urządzenia (kg)	18.3
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	205 x 535 x 1215
Waga brutto (kg)	21.6
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	9
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	9
Wymiary rozłożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm	470 x 1200 x 1180
Wymiary złożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm	470 x 498 x 1180
Liczba w kontenerze 40HQ	510
Liczba w kontenerze 40"	445
Liczba w kontenerze 20"	208
Rozmiar podnóżka (szer. x dł. w mm)	160 x 483
Podnóżek do góry kierownicy	1025
Podłoże do pokładu (mm)	180
Kartony na warstwę na palecie UE	3
Kartony na warstwę na palecie CHEP	3
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 2,55 m lub maks. obciążenie	12
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 2,55 m lub maks. obciążenie	12
EAN	5903802467369