

EM-KS3AEU-B

Электросамокат

Электросамокат со встроенным дисплеем и управлением через приложение.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Размер колеса: шины Honeycomb 8.5"

Макс. скорость 25км/ч

макс. нагрузка: 120 кг

макс. запас хода после зарядки: 25 км

сертифицированная батарея 36 В 8.5 А·ч

сертификация IPX4

механический звонок

приложение для управления

двойная система торможения

простота управления

скрытые кабели

деревянное покрытие с подсветкой

USB-порт для зарядки

удобный крючок для подвешивания

время зарядки: 4–5 часов

Электросамокат Sharp — прекрасное решение для поездки в школу или встречи с друзьями. Простая система складывания и малый вес делают это транспортное средство чрезвычайно удобным.

e-scooter Features

Указатель поворота	Да
Контроль APP	Да
Дисплей	LED
Звуковой сигнал	Да
Шины	Соты
USB-разъем	Да
Размер колеса (дюймы)	8.5
Торможение	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Входная мощность зарядного устройства (VAC/A)	100-240/1.8
Выходная мощность зарядного устройства (VDC/A)	42/1.5
Приводной механизм	Бесщеточный двигатель переднего колеса (350W)
Складной	Да
Класс защиты IP	IPX4
Макс. наклон (градусы)	15
Макс. грузоподъемность (кг)	120
Макс. скорость (км/ч)	25
Мощность двигателя (ватты)	350
Удобная вешалка	Да
Дальность передвижения на максимальном заряде (км)	20-25
Режим запуска	Ножной стартер
Тормоз — электронный	Да
Тормоз — заднее крыло	Да
Тормоз — заднее колесо	Disc
Тип дисплея	Alien
Указатель поворота — рукоятка руля	Да
Вид светового сигнала	Да
Тип фары	Alien Head

Информация о питании

Требования к питанию	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Потребляемая мощность (Вт)	6.4
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	0
Разъем	Вилка CE/UK + адаптер
Автоматическое выключение питания	Да
Внешний адаптер переменного тока	Да
Логотипы органов сертификации безопасности	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Логистическая информация

Вес устройства (кг)	16
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	190 x 480 x 1110
Масса брутто, кг	18.6
Кол-во на европоддоне 1,8 м	TBA
Кол-во на брит. поддоне СНЕР 1,8 м	TBA
Размер в разложенном виде (Ш x В x Г в мм)	560 x 1230 x 1060
Размер в сложенном виде (Ш x В x Г в мм)	560 x 455 x 1060
Загрузка контейнера 40HQ	660
Загрузка контейнера 40	580
Загрузка контейнера 20	276
Размер подножки (Ш x Д в мм)	162 x 460
Ножная пластина к верхней части руля	1020
Земля на палубу (мм)	145
EAN	5903802467833