

EM-KS3AEU-B

# Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna z wbudowanym wyświetlaczem i aplikacją sterującą.



## NAJWAŻNIEJSZE

Moc silnika 350 W

Bateria z certyfikatem 36 V 7,5 Ah

Maks. zasięg na jedno naładowanie: 25 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Rozmiar kół: 8,5-calowa opona o strukturze plastra miodu

Podświetlany podest

Potrójny układ hamulcowy

Kierunkowskazy

Hulajnoga elektryczna firmy Sharp to świetny sposób na dojazd do szkoły lub na spotkanie z przyjaciółmi. Łatwy system składania i niska masa sprawiają, że pojazd jest wyjątkowo wygodny.

## e-scooter Features

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wskaźnik obrotowy                 | Tak                                                   |
| Sterowanie za pomocą aplikacji    | Tak                                                   |
| Wyświetlacz                       | LED                                                   |
| Dzwonek                           | Tak                                                   |
| Opony                             | Plaster miodu                                         |
| Port USB                          | Tak                                                   |
| Rozmiar kół (cale)                | 8.5                                                   |
| Hamowanie                         | Disc brake / Power off brake / Foot brake             |
| Wejście ładowarki (VAC/A)         | 100-240/1.8                                           |
| Wyjście ładowarki (VDC/A)         | 42/1.5                                                |
| Mechanizm napędowy                | Silnik bezszczotkowy napędzający koło przednie (350W) |
| Model składany                    | Tak                                                   |
| Stopień ochrony IP                | IPX4                                                  |
| Maksymalny kąt najazdu (stopnie)  | 15                                                    |
| Maksymalne obciążenie (kg)        | 120                                                   |
| Prędkość maksymalna (km/h)        | 25                                                    |
| Moc silnika (W)                   | 350                                                   |
| Praktyczny wieszak                | Tak                                                   |
| Zasięg po pełnym naładowaniu (km) | 20-25                                                 |
| Tryb uruchamiania                 | Start nożny                                           |
| Hamulec – elektroniczny           | Tak                                                   |
| Hamulec – tylny błotnik           | Tak                                                   |
| Hamulec – koło tylne              | Disc                                                  |
| Typ wyświetlacza                  | Alien                                                 |
| Kierunkowskaz – kierownica        | Tak                                                   |
| Typ oświetlenia                   | Tak                                                   |
| Typ reflektora                    | Alien Head                                            |

## Informacje dotyczące energii

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Zapotrzebowanie na energię            | 100-240VAC 50/60HZ 1.8A          |
| Zużycie energii (W)                   | 6.4                              |
| Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0                                |
| Wtyczka                               | CE/UK + adapter                  |
| Automatyczny wyłącznik                | Tak                              |
| Zewnętrzny zasilacz                   | Tak                              |
| Certyfikaty bezpieczeństwa            | PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS |

## Informacje logistyczne

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Waga urządzenia (kg)                                   | 16                |
| Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)            | 190 x 480 x 1110  |
| Waga brutto (kg)                                       | 18.6              |
| Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m      | TBA               |
| Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m | TBA               |
| Wymiary rozłożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm | 560 x 1230 x 1060 |
| Wymiary złożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm   | 560 x 455 x 1060  |
| Liczba w kontenerze 40HQ                               | 660               |
| Liczba w kontenerze 40"                                | 580               |
| Liczba w kontenerze 20"                                | 276               |
| Rozmiar podnóżka (szer. x dł. w mm)                    | 162 x 460         |
| Podnóżek do góry kierownicy                            | 1020              |
| Podłoże do pokładu (mm)                                | 145               |
| EAN                                                    | 5903802467833     |