

EM-KS3CEU-B

Электросамокат

Электросамокат со встроенным дисплеем и управлением через приложение.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Размер колеса: шины Honeycomb 8.5"

Макс. скорость 20км/ч

макс. нагрузка: 120 кг

макс. запас хода после зарядки: 25 км

сертифицированная батарея 36 В 8.5 А·ч

сертификация IPX4

механический звонок

приложение для управления

двойная система торможения

простота управления

скрытые кабели

деревянное покрытие с подсветкой

USB-порт для зарядки

удобный крючок для подвешивания

время зарядки: 4–5 часов

Электросамокат Sharp — прекрасное решение для поездки в школу или встречи с друзьями. Простая система складывания и малый вес делают это транспортное средство чрезвычайно удобным.

e-scooter Features

Указатель поворота	Да
Контроль APP	Да
Дисплей	LED
Звуковой сигнал	Да
Шины	Соты
USB-разъем	Да
Размер колеса (дюймы)	8.5
Торможение	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Входная мощность зарядного устройства (VAC/A)	100-240/1.8
Выходная мощность зарядного устройства (VDC/A)	42/1.5
Приводной механизм	Бесщеточный двигатель переднего колеса (350W)
Складной	Да
Класс защиты IP	IPX4
Макс. наклон (градусы)	15
Макс. грузоподъемность (кг)	120
Макс. скорость (км/ч)	20
Мощность двигателя (ватты)	350
Удобная вешалка	Да
Дальность передвижения на максимальном заряде (км)	20-25
Режим запуска	Ножной стартер
Тормоз — электронный	Да
Тормоз — заднее крыло	Да
Тормоз — заднее колесо	Disc
Тип дисплея	Alien
Указатель поворота — рукоятка руля	Да
Вид светового сигнала	Да
Тип фары	Alien Head

Информация о питании

Требования к питанию	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Потребляемая мощность (Вт)	6.4
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	0
Разъем	Вилка CE
Автоматическое выключение питания	Да
Внешний адаптер переменного тока	Да
Логотипы органов сертификации безопасности	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Логистическая информация

Вес устройства (кг)	16
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	190 x 480 x 1110
Масса брутто, кг	18.6
Кол-во на европоддоне 1,8 м	TBA
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	TBA
Размер в разложенном виде (Ш x В x Г в мм)	560 x 1230 x 1060
Размер в сложенном виде (Ш x В x Г в мм)	560 x 455 x 1060
Загрузка контейнера 40HQ	660
Загрузка контейнера 40	580
Загрузка контейнера 20	276
Размер подножки (Ш x Д в мм)	162 x 460
Ножная пластина к верхней части руля	1020
Земля на палубу (мм)	145
EAN	5903802467758