

EM-KS4CDE-B

# Patinete eléctrico

Patinete eléctrico con pantalla integrada y control mediante aplicación.



## DESTAQUES

Potencia del motor 350 vatios

Batería certificada de 36 V 10 Ah

Autonomía máxima por carga: 40 km

Velocidad máxima 20 km/h

Tamaño de las ruedas rueda tipo neumático de 10"

Triple sistema de frenado

Suspensión trasera

Indicadores de dirección

Este patinete eléctrico de Sharp te ofrece una gran forma de ir al colegio o de acercarte cuando quedas con amigos. El vehículo es extremadamente práctico gracias a su sistema de plegado y peso ligero.

## e-scooter Features

Portamatrícula	Sí
Intermitente	Sí
Control APP	Sí
Pantalla	LED
Timbre	Sí
Presión de las ruedas	36
Ruedas	Neumático
Puerto USB	Sí
Tamaño de las ruedas (pulg.)	10
Frenado	Disc brake / Drum brake / Power off brake
Entrada del cargado (VCA/A)	100-240/1.8
Salida del cargador (VCC/A)	42/1.5
Motorización	Rear Wheel Brushless Motor (350W)
Plegable	Sí
Clasificación IP	IPX4
Máxima inclinación (grados)	15
Carga máxima (kg)	120
Velocidad máxima (km/h)	20
Potencia del motor (vatios)	350
Autonomía por carga completa (km)	40
Modo de inicio	Arranque rápido
Suspensión	Parte posterior
ABE	Sí
Freno - Electrónico	Sí
Freno - Rueda frontal	Drum
Freno - Rueda trasera	Disc
Tipo de pantalla	Alien
Intermitente - Manillar	Sí
Tipo de luz	Sí
Tipo de faro	ABE Approved

## Información sobre energía

Requisitos energéticos	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo de energía (W)	6.4
Consumo de energía en modo en espera (W)	0
Enchufe	Enchufe CE
Apagado automático	Sí
Adaptador CA externo	Sí
Logo de certificación de seguridad	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

## Información logística

Peso de la unidad (kg)	19.4
Tamaño de la caja (An x Al x D en mm)	205 x 535 x 1215
Peso bruto (kg)	22.8
Unidades en palé de la UE de 1,8 m Unido de 1,8 m	TBA
Tamaño sin plegar (An x Al x Pr en mm):	560 x 1220 x 1180
Tamaño plegado (An x Al x Pr en mm):	560 x 500 x 1180
Carga del contenedor 40Hq	510
Carga del contenedor 40	445
Carga del contenedor 20	208
Tamaño de la placa del pie (W x L en mm)	160 x 483
Placa del pie a la parte superior del manillar	1025
De tierra a cubierta (mm)	180
EAN	5903802467765