

EM-KS4CDE-B

Электросамокат

Электросамокат со встроенным дисплеем и управлением через приложение.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Размер колеса: Пневматические шины 10"

Макс. скорость 20км/ч

макс. нагрузка: 120 кг

макс. запас хода после зарядки: 35 км

сертифицированная батарея 36 В 10

4 А·ч

сертификация IPX4

механический звонок

приложение для управления

двойная система торможения

простота управления

скрытые кабели

задняя подвеска

USB-порт для зарядки

время зарядки: 6–8 часов

Электросамокат Sharp — прекрасное решение для поездки в школу или встречи с друзьями. Простая система складывания и малый вес делают это транспортное средство чрезвычайно удобным.

e-scooter Features

Рамка номерного знака	Да
Указатель поворота	Да
Контроль APP	Да
Дисплей	LED
Звуковой сигнал	Да
Давление в шинах	36
Шины	Пневматический
USB-разъем	Да
Размер колеса (дюймы)	10
Торможение	Disc brake / Drum brake / Power off brake
Входная мощность зарядного устройства (VAC/A)	100-240/1.8
Выходная мощность зарядного устройства (VDC/A)	42/1.5
Приводной механизм	Rear Wheel Brushless Motor (350W)
Складной	Да
Класс защиты IP	IPX4
Макс. наклон (градусы)	15
Макс. грузоподъемность (кг)	120
Макс. скорость (км/ч)	20
Мощность двигателя (ватты)	350
Дальность передвижения на максимальном заряде (км)	40
Режим запуска	Ножной стартер
Подвеска	Задний
ABE	Да
Тормоз — электронный	Да
Тормоз — переднее колесо	Drum
Тормоз — заднее колесо	Disc
Тип дисплея	Alien
Указатель поворота — рукоятка руля	Да
Вид светового сигнала	Да
Тип фары	ABE Approved

Информация о питании

Требования к питанию	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Потребляемая мощность (Вт)	6.4
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	0
Разъем	Вилка CE
Автоматическое выключение питания	Да
Внешний адаптер переменного тока	Да
Логотипы органов сертификации безопасности	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Логистическая информация

Вес устройства (кг)	19.4
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	205 x 535 x 1215
Масса брутто, кг	22.8
Кол-во на европоддоне 1,8 м	TBA
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	TBA
Размер в разложенном виде (Ш x В x Г в мм)	560 x 1220 x 1180
Размер в сложенном виде (Ш x В x Г в мм)	560 x 500 x 1180
Загрузка контейнера 40HQ	510
Загрузка контейнера 40	445
Загрузка контейнера 20	208
Размер подножки (Ш x Д в мм)	160 x 483
Ножная пластина к верхней части руля	1025
Земля на палубу (мм)	180
EAN	5903802467765