EM-KS4CDE-B

Scooter électrique

Scooter électrique avec écran intégré et contrôle par application.

POINTS FORTS

Puissance moteur 350 Watts
Batterie certifiée 36 V 10 Ah
Portée par charge : 40 km
Vitesse maximale 20 km/h
Taille des roues : Pneumatique 10"
Triple système de freinage
Suspension arrière
Indicateur de direction

Le scooter électrique Sharp offre un excellent moyen de se rendre à l'école ou de retrouver ses amis. Son système de pliage facile et son faible poids rendent ce véhicule extrêmement pratique.

Caractéristiques de la trottinette électrique

Support de plaque d'immatriculation	Oui
Clignotant	Oui
Contrôle par application	Oui
Affichage	LED
Clochette	Oui
Pression des pneus	36
Pneus	Pneumatique
Port USB	Oui
Taille des roues (pouces)	10
Freinage	Disc brake / Drum brake / Power off brake
Entrée du chargeur (V CA/A)	100-240/1.8
Sortie du chargeur (V CC/A)	42/1.5
Mécanisme d'entraînement	Rear Wheel Brushless Motor (350W)
Pliable	Oui
Indice de protection	IPX4
Inclinaison maximale (degrés)	15
Charge maximale (kg)	120
Vitesse maximale (km/h)	20
Puissance moteur (Watts)	350
Portée par charge complète (km)	40
Mode de démarrage	Démarrage lancé
Suspension	Arrière
ABE	Oui
Frein - Électronique	Oui
Frein - Roue avant	Drum
Frein - Roue arrière	Disc
Type d'affichage	Alien
Indicateur de changement de direction - Guidon	Oui
Type de lumière	Oui
Type de phare	ABE Approved

Informations de puissance

Puissance requise	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consommation d'énergie (W)	6.4
Consommation d'énergie en veille (W)	0
Prise	Prise CE
Arrêt automatique	Oui
Adaptateur AC externe	Oui
Certification logo de sécurité	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Information de caractère logistique

Poids de l'appareil (kg)	19.4
Dimensions du carton (l x h x p en mm)	205 x 535 x 1215
Poids brut (kg)	22.8
Unités sur palette EU 1,8 m	TBA
Unités sur palette UK CHEP 1,8 m	TBA
Dimensions - déplié (L x H x P en mm)	560 x 1220 x 1180
Dimensions - plié (L x H x P en mm)	560 x 500 x 1180
Charge du conteneur 40HQ	510
Charge du conteneur 40	445
Charge du conteneur 20	208
Taille de la plaque de pied (L x L en mm)	160 x 483
Plaque de pied au haut du guidon	1025
Du sol au pont (mm)	180
EAN	5903802467765