

EM-KS4CEU-B

# Электросамокат

Электросамокат со встроенным дисплеем и управлением через приложение.



## ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Размер колеса: Пневматические шины 10"

Макс. скорость 20км/ч

макс. нагрузка: 120 кг

макс. запас хода после зарядки: 35 км

сертифицированная батарея 36 В 10

4 А·ч

сертификация IPX4

механический звонок

приложение для управления

двойная система торможения

простота управления

скрытые кабели

задняя подвеска

USB-порт для зарядки

время зарядки: 6–8 часов

Электросамокат Sharp — прекрасное решение для поездки в школу или встречи с друзьями. Простая система складывания и малый вес делают это транспортное средство чрезвычайно удобным.

## e-scooter Features

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Указатель поворота                                 | Да                                        |
| Контроль APP                                       | Да                                        |
| Дисплей                                            | LED                                       |
| Звуковой сигнал                                    | Да                                        |
| Давление в шинах                                   | 36                                        |
| Шины                                               | Пневматический                            |
| USB-разъем                                         | Да                                        |
| Размер колеса (дюймы)                              | 10                                        |
| Торможение                                         | Disc brake / Drum brake / Power off brake |
| Входная мощность зарядного устройства (VAC/A)      | 100-240/1.8                               |
| Выходная мощность зарядного устройства (VDC/A)     | 42/1.5                                    |
| Приводной механизм                                 | Rear Wheel Brushless Motor (350W)         |
| Складной                                           | Да                                        |
| Класс защиты IP                                    | IPX4                                      |
| Макс. наклон (градусы)                             | 15                                        |
| Макс. грузоподъемность (кг)                        | 120                                       |
| Макс. скорость (км/ч)                              | 20                                        |
| Мощность двигателя (ватты)                         | 350                                       |
| Дальность передвижения на максимальном заряде (км) | 40                                        |
| Режим запуска                                      | Ножной стартер                            |
| Подвеска                                           | Задний                                    |
| Тормоз — электронный                               | Да                                        |
| Тормоз — переднее колесо                           | Drum                                      |
| Тормоз — заднее колесо                             | Disc                                      |
| Тип дисплея                                        | Alien                                     |
| Указатель поворота — рукоятка руля                 | Да                                        |
| Вид светового сигнала                              | Да                                        |
| Тип фары                                           | Alien Head                                |

## Информация о питании

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Требования к питанию                         | 100-240VAC 50/60HZ 1.8A          |
| Потребляемая мощность (Вт)                   | 6.4                              |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 0                                |
| Разъем                                       | Вилка CE                         |
| Автоматическое выключение питания            | Да                               |
| Внешний адаптер переменного тока             | Да                               |
| Логотипы органов сертификации безопасности   | PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS |

## Логистическая информация

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Вес устройства (кг)                        | 19.3              |
| Размер коробки (Ш x В x Г ), мм            | 205 x 535 x 1215  |
| Масса брутто, кг                           | 22.7              |
| Кол-во на европоддоне 1,8 м                | TBA               |
| Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м         | TBA               |
| Размер в разложенном виде (Ш x В x Г в мм) | 560 x 1230 x 1180 |
| Размер в сложенном виде (Ш x В x Г в мм)   | 560 x 500 x 1180  |
| Загрузка контейнера 40HQ                   | 510               |
| Загрузка контейнера 40                     | 445               |
| Загрузка контейнера 20                     | 208               |
| Размер подножки (Ш x Д в мм)               | 160 x 483         |
| Ножная пластина к верхней части руля       | 1025              |
| Земля на палубу (мм)                       | 180               |
| EAN                                        | 5903802467772     |