

EM-KS4CEU-B

Trotinete elétrica

Trotinete elétrica com mostrador incorporado e controlo por aplicação.



DESTAQUES

Potência do motor 350 Watts
Bateria certificada de 36V 10 Ah
Alcance máx. por carregamento: 40 km
Velocidade máxima 20 km/h
Tamanho da roda: Pneu alveolar de 10"
Sistema de travagem triplo
Suspensão traseira
Indicadores de direcção

Uma excelente forma de ir para a escola ou encontrar-se com amigos com a trotinete elétrica Sharp. O sistema de dobragem fácil e o baixo peso tornam este veículo extremamente cómodo.

e-scooter Features

Indicador de mudança de direção	Sim
Controlo da aplicação	Sim
Mostrador	LED
Campainha	Sim
Pressão do pneu	36
Pneus	Pneumático
Porta USB	Sim
Tamanho da roda (polegadas)	10
Travagem	Disc brake / Drum brake / Power off brake
Entrada do carregador (VAC/A)	100-240/1.8
Saída do carregador (VDC/A)	42/1.5
Mecanismo de condução	Rear Wheel Brushless Motor (350W)
Dobrável	Sim
Classificação IP	IPX4
Inclinação máxima (graus)	15
Carga máxima (kg)	120
Velocidade máxima (km/h)	20
Potência do motor (Watts)	350
Alcance quando totalmente carregado (km)	40
Modo de iniciar	Início rápido
Suspensão	Parte de trás
Travão - Eletrónico	Sim
Travão - Roda dianteira	Drum
Travão - Roda traseira	Disc
Display Tipo de Farol	Alien
Indicador de mudança de direção - Guiador	Sim
Tipo de luzes	Sim
Stacking	Alien Head

Power Information

Requisitos energéticos	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo energético (W)	6.4
Consumo energético em standby (W)	0
Ficha	Ficha CE
Temporizador para desligar	Sim
Adaptador CA externo	Sim
Logo da certificação de segurança	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Logistic Information

Peso da unidade (kg)	19.3
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	205 x 535 x 1215
Peso bruto (kg)	22.7
Unidades em paletes UE 1,8m	TBA
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	TBA
Tamanho aberta (L x A x P em mm)	560 x 1230 x 1180
Tamanho fechada (L x A x P em mm)	560 x 500 x 1180
Carga do contentor 40HQ	510
Carga do contentor 40	445
Carga do contentor 20	208
Tamanho da placa (W x L em mm)	160 x 483
Placa de pé para o topo do guiador	1025
Terreno para Convés (mm)	180
EAN	5903802467772