

YC-MG01E-B

Микроволновая печь 20 л с режимом гриля

Микроволновая печь с режимом гриля и ручным управлением



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Емкость: 20 литров

мощность в режиме микроволновой обработки: 800 Вт

мощность в режиме гриля: 1000 Вт

уровни мощности микроволн: 5

тип управления: ручное

тип камеры: Поворотный стол

освещение камеры: да

простота очистки

цвет корпуса: черны

цвет дверцы: черный

принадлежности в комплекте: Поворотный стол и решетка для гриля



Функции микроволновой печи

Система контроля и управления	механическая
Функция микроволновой печи	Да
Функция гриля	Да
Комбинированные программы	Да
Функция размораживания	Да
Функция таймера микроволновой печи	Да

Design

Уровни мощности СВЧ	5
Материал/покрытие камеры	сталь/окрашена в серый цвет
Размер камеры, мм	306 x 205 x 304
Размер стеклянного поворотного стола (Ø), мм	255
Размер решетки (диаметр x высота в мм)	220 x 66
Материал/покрытие передней панели	пластик, стекло/окрашенная
Цвет передней панели	черный, черный
Способ открывания	нажимная кнопка
Цвет корпуса	черный
Кол-во цветов дисплея	Неприменимо
Материал корпуса микроволновой печи	Сталь
Освещение камеры	Да
Длина провода магистральной	TBA

Информация о питании

Требования к питанию	Переменный ток 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность (Вт)	1270
Потребляемая мощность в выключенном режиме (Вт)	< 0,5
Логотипы органов сертификации безопасности	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Разъем	Вилка CE
Мощность конвекции, Вт	Неприменимо
Мощность СВЧ, Вт	800
Мощность гриля, Вт	1000

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	440 x 258 x 344
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	488 x 291 x 380
Масса брутто, кг	12.9
Кол-во на европоддоне 1,8 м	20
Загрузка контейнера 40HQ	1295
Загрузка контейнера 40	1151
Загрузка контейнера 20	555
Содержание упаковки	Изделие, Руководство по быстрому запуску, Карта гарантийного обслуживания
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	30
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	4
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHER	6
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	28
Кол-во на брит. поддоне CHER 2,55 м или макс. нагрузка	42
EAN	4974019151908