

Микроволновая печь 25 л с режимом гриля

The image shows a Sharp S1000 microwave oven. The front panel is white with a large black door. The Sharp logo is visible in the top left corner. The control panel on the right side includes a digital display showing 12:30, a row of function buttons (TIME ADJUST, WEIGHT ADJUST, POPCORN, BAKED, REHEAT, FROST FREEZE, DEFROST, 10, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 660, 690, 720, 750, 780, 810, 840, 870, 900, 930, 960, 990, 0), a row of buttons for 10 min, 1 min, and 10 s, a row of buttons for 10 min, 1 min, and 10 s, a row of buttons for 10 min, 1 min, and 10 s, and a row of buttons for 10 min, 1 min, and 10 s.

принадлежности в комплекте: Поворотный стол и решетка для гриля



SHARP
Be Original.

Функции микроволновой печи

Система контроля и управления	электронная
Автоматические программы	8 автоматических программ, включая время и вес разморозки
Функция микроволновой печи	Да
Функция гриля	Да
Комбинированные программы	Да
Функция размораживания	Да
Функция таймера микроволновой печи	Да
Функция часов	Да
Блокировка от детей	Да
ECO Mode	Да

Design

Уровни мощности СВЧ	11
Материал/покрытие камеры	сталь/окрашена в серый цвет
Размер камеры, мм	329 x 229,5 x 327
Размер стеклянного поворотного стола (Ø), мм	288
Размер решетки (диаметр x высота в мм)	220 x 90
Материал/покрытие передней панели	пластик, стекло/окрашенная
Цвет передней панели	белый
Способ открывания	нажимная кнопка
Цвет корпуса	белый
Кол-во цветов дисплея	голубые цифры
Материал корпуса микроволновой печи	Сталь
Освещение камеры	LED
Длина провода магистральной	1000

Информация о питании

Требования к питанию	AC 230V ~ 50Hz
Потребляемая мощность (Вт)	1450
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	< 1.0
Разъем	Вилка CE
Мощность конвекции, Вт	Неприменимо
Мощность СВЧ, Вт	900
Мощность гриля, Вт	1000
Логотипы органов сертификации безопасности	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	472 x 280 x 345
Содержание упаковки	Изделие, Руководство по быстрому запуску, Карта гарантийного обслуживания
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	517 x 332 x 425
Масса брутто, кг	13.5
Кол-во на европоддоне 1,8 м	8
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	16
Загрузка контейнера 40HQ	990
Загрузка контейнера 40	865
Загрузка контейнера 20	411
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	2
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHER	4
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	12
Кол-во на брит. поддоне CHER 2,55 м или макс. нагрузка	24
EAN	4974019466965