

BK-RS08-ES

Hybrid E-Bike

Hybrid E-Bike mit Carbon-Riemenantrieb, integriertem Farbdisplay und App



HIGHLIGHTS

250W Motor

Zertifizierte Batterie: 7 Ah 36 V

Antrieb: Gates® CDN™ Carbon Belt

Empfohlene Fahrergröße: 170-190 cm

Maximale Unterstützungsgeschwindigkeit: 25 km/h

Farbe Silber Metallic

Rahmen: 21" Aluminium-Legierung

Fünf Stufen der Fahrunterstützung

Sharp Life App control



Schränken Sie sich nicht ein. Mit einem SHARP E-Bike können Sie jetzt lange Strecken bequem und stilvoll zurücklegen. Ein zerlegbarer Hightech-Rahmen und ein langlebiger Antrieb über einen Karbonriemen garantieren Zuverlässigkeit. Der 250-Watt-Motor hilft Ihnen, lange Strecken wirtschaftlich und umweltfreundlich zurückzulegen.

E-Bike Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Farbe des Rahmens | Silber |
| Rahmengröße (Zoll) | 21 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Maximale Reichweite (km) | bis zu 80 |
| Maximale Belastung (kg) | 120 |
| Empfohlene Benutzerhöhe (cm) | 170-190 |
| Motor-Stromversorgung | 36V 250W |
| Position des Motors | Rückseite |
| Sensoren | Kadenz |
| Art der Anzeige | IP66 Waterproof TFT Color LCD Display |
| Ladegerät Eingang (VAC/A) | 100-240/2 |
| Aufladezeit (h) | 2-3 |
| Rahmen Typ | Aluminium-Legierung Rahmen |
| Vorderradgabel | Starre Vorderradgabel aus Aluminiumlegierung mit Scheibenaufnahme, Steckachse |
| Reifen | 700C x28C Kenda® Tires, Presta Valves |
| Vordere Nabe | 3/8 x13G x36H Thru-Axle |
| Speichen | Stainless Steel, 13g |
| Bremsen | Tektro® HD-M285 Hydraulic Disc Brakes with 180mm rotors |
| Bremshebel | Tektro® HD-M285 |
| Antriebsstrang | Belt |
| Gürtel | Gates® CDN™Carbon Belt |
| Kettenrad | Gates® CDX™63T |
| Kassette | Gates® CDX™22T, Single-speed |
| Kurbel (mm) | 170 |
| Pedale | Wellgo® |
| Sattel | Brown Justek® Urban Saddle |
| Sattelstütze | Promax® Aluminum Alloy, Ø30.4mm with Offset |
| Lenker | Promax® Aluminum Alloy, 630mm |
| Vorbau | Aluminum Alloy with Integrated Display, Ø31.8 |
| Lichter | 20lux |
| Kotflügel | Yes |

Leistungs Informationen

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Leistungsanforderungen | 100V-240V/2A |
| Stecker | CE-Stecker |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Externes Netzteil | Ja |
| Sicherheitslogo-Zertifizierung | PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS |

Informationen zur Batterie

| | |
|----------------------------|-----|
| Batterie (Ah) | 7 |
| Batterie (Spannung) | 36 |
| Batterieladezeit (Stunden) | 2-3 |
| Batteriekapazität (Wh) | 252 |

Logistik Informationen

| | |
|--|---------------------|
| Gerätgewicht (kg) | 19 |
| Geschenkkarton, 2-farbig | Ja |
| Kartongröße (B x H x T in mm) | 1350 x 710 x 225 |
| Bruttogewicht (kg) | 23.6 |
| Einheiten auf EU-Palette 1,8 m | 6 |
| Größe Nicht gefaltet (B x H x T in mm) | 93.4 x 96.8 x 175.0 |
| EAN | 5903802468267 |