

BK-RS08-ES

Bicicleta híbrida eléctrica

Bicicleta híbrida eléctrica com transmissão por correia de carbono, ecrã a cores integrado e aplicação



DESTAQUES

Motor de 250W

Bateria certificada: 7 Ah 36 V

Acionamento: Correia de carbono Gates® CDNT™

Altura sugerida para o condutor: 170-190 cm

Velocidade máxima de assistência: 25 km/h

Cor Prata Metálica

Estrutura: 21" Liga de alumínio

Cinco níveis de assistência à condução

Controlo da aplicação Sharp Life



Não se limite. Agora pode percorrer longas distâncias com conforto e estilo com uma e-bike SHARP. Um quadro desmontável de alta tecnologia e uma transmissão de longa duração através de uma correia de carbono garantem a fiabilidade. O motor de 250 watts ajuda-o a percorrer longas distâncias de forma económica e ecológica.

Características da bicicleta eléctrica

Cor da moldura	Prata
Tamanho da moldura (polegadas)	21
Velocidade máxima (km/h)	25
Alcance máximo (km)	até 80
Carga máxima (kg)	120
Altura sugerida do utilizador (cm)	170-190
Motor Power Supply	36V 250W
Posição do motor	Traseira
Sensores	Cadência
Tipo de ecrã	Ecrã LCD a cores TFT à prova de água IP66
Entrada do carregador (VAC/A)	100-240/2
Tempo de carregamento (h)	2-3
Tipo de estrutura	Estrutura em liga de alumínio
Forquilha dianteira	Forquilha dianteira rígida em liga de alumínio com montagem de disco, Eixo passante
Pneus	700C x28C Kenda® Tires, Presta Valves
Cubo dianteiro	3/8 x13G x36H Eixo passante
Raios	Stainless Steel, 13g
Travões	Tektro® HD-M285 Hydraulic Disc Brakes with 180mm rotors
Alavancas de travão	Tektro® HD-M285
Tipo de transmissão	Belt
Cinto	Gates® CDN™Carbon Belt
Roda de corrente	Gates® CDX™63T
Cassete	Gates® CDX™22T, Single-speed
Manivela (mm)	170
Pedais	Wellgo®
Sela	Brown Justek® Urban Saddle
Espigão do selim	Promax® AluminumAlloy, Φ30.4mm with Offset
Guiador	Promax® Aluminum Alloy, 630mm
Haste	Aluminum Alloy with Integrated Display, Φ31.8
Luzes	20lux
Para-lamas	Yes

Power Information

Requisitos energéticos	100V-240V/2A
Ficha	Ficha CE
Temporizador para desligar	Sim
Adaptador CA externo	Sim
Logo da certificação de segurança	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Informações sobre a bateria

Bateria (Ah)	7
Bateria (voltagem)	36
Duração do carregamento da bateria (horas)	2-3
Capacidade da bateria (Wh)	252
Logistic Information	
Peso da unidade (kg)	19
Caixa de presente, 2 cores	Sim
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	1350 x 710 x 225
Peso bruto (kg)	23.6
Unidades em paletes UE 1,8m	6
Tamanho aberta (L x A x P em mm)	93.4 x 96.8 x 175.0
EAN	5903802468267