

BK-RS08-ES

# Bicicletta elettrica ibrida

Bicicletta elettrica ibrida con trasmissione a cinghia in carbonio, display a colori e app integrati



## PUNTI SALIENTI

250W Motor

Batteria certificata: 7 Ah 36 V

Trasmissione: Cinghia in carbonio Gates® CDN

Altezza consigliata del conducente: 170-190 cm

Velocità massima di assistenza: 25 km/h

Colore Argento metallizzato

Telaio: 21" Lega di alluminio

Cinque livelli di assistenza alla guida

Sharp Life App control



CARBON DRIVE BELT

36V 7 Ah  
Li-ion

MAX LOAD  
120 kg

2-3 hours

80 km



Non limitatevi. Ora potete percorrere lunghe distanze in tutta comodità e stile con una e-bike SHARP. Un telaio high-tech e smontabile e una trasmissione di lunga durata tramite una cinghia di carbonio garantiscono l'affidabilità. Il motore da 250 watt vi aiuterà a coprire lunghe distanze in modo economico ed ecologico.

## Caratteristiche della bicicletta elettrica

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore del telaio               | Argento                                                                               |
| Dimensioni del telaio (pollici) | 21                                                                                    |
| Velocità massima (km/h)         | 25                                                                                    |
| Portata massima (km)            | fino all'80                                                                           |
| Carico massimo (kg)             | 120                                                                                   |
| Altezza utente consigliata (cm) | 170-190                                                                               |
| Alimentazione motore            | 36V 250W                                                                              |
| Posizione del motore            | Posteriore                                                                            |
| Sensori                         | Cadenza                                                                               |
| Tipo di display                 | Display LCD a colori TFT impermeabile IP66                                            |
| Ingresso caricabatterie (VAC/A) | 100-240/2                                                                             |
| Tempo di ricarica (h)           | 2-3                                                                                   |
| Tipo di telaio                  | Telaio in lega di alluminio                                                           |
| Forcella anteriore              | Forcella anteriore rigida in lega di alluminio con montaggio del disco, Asse passante |
| Pneumatici                      | 700C x28C Kenda® Tires, Presta Valves                                                 |
| Mozzo anteriore                 | 3/8 x13G x36H Asse passante                                                           |
| Raggi                           | Stainless Steel, 13g                                                                  |
| Freni                           | Tektro® HD-M285 Hydraulic Disc Brakes with 180mm rotors                               |
| Leve dei freni                  | Tektro® HD-M285                                                                       |
| Tipo di trasmissione            | Belt                                                                                  |
| Cintura                         | Gates® CDN™Carbon Belt                                                                |
| Ruota dentata                   | Gates® CDX™63T                                                                        |
| Cassetta                        | Gates® CDX™22T, Single-speed                                                          |
| Manovella (mm)                  | 170                                                                                   |
| Pedalen                         | Wellgo®                                                                               |
| Sella                           | Brown Justek® Urban Saddle                                                            |
| Reggisella                      | Promax® Aluminum Alloy, Ø30.4mm with Offset                                           |
| Manubrio                        | Promax® Aluminum Alloy, 630mm                                                         |
| Stelo                           | Aluminum Alloy with Integrated Display, Ø31.8                                         |
| Luci                            | 20lux                                                                                 |
| Parafanghi                      | Yes                                                                                   |

## Informazioni alimentazione elettrica

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Requisiti alimentazione elettrica | 100V-240V/2A                     |
| Spina                             | Spina CE                         |
| Spegnimento automatico            | Si                               |
| Adattatore AC esterno             | Si                               |
| Certificato marchio di sicurezza  | PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS |

## Informazioni sulla batteria

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Batteria (Ah)                | 7   |
| Batteria (Voltaggio)         | 36  |
| Ricarica batteria (ore)      | 2-3 |
| Capacità della batteria (Wh) | 252 |

## Informazioni logistiche

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Peso unità (kg)                         | 19                  |
| Scatola regalo, 2 colori                | Si                  |
| Dimensione scatola (L x A x P in mm)    | 1350 x 710 x 225    |
| Peso lordo (kg)                         | 23.6                |
| Unità su pallet UE 1,8 m                | 6                   |
| Dimensioni dispiegato (L x A x P in mm) | 93.4 x 96.8 x 175.0 |
| EAN                                     | 5903802468267       |