

UA-HD40E-L

Purificador de ar com função de humidificação

Purificador de ar com tecnologia Plasmacluster Ion, sistema de filtros com 3 níveis, para divisões até 26 m² (21 m² com função de humidade).



DESTAQUES

Tecnologia de iões Plasmacluster: emite iões positivos e negativos, mata bactérias, vírus, alérgenos, bolores

Através de uma combinação única de iões Plasma cluster e filtros HEPA de ponta, os purificadores de ar da Sharp removem 99,97% de partículas até com 0,3 microns do ar

Remove cheiros e eletricidade estática

Melhora a hidratação da pele

Purificação eficaz do ar graças a 3 níveis de filtração e à perfeita circulação do ar garantida por uma saída de ar traseira de 20°

Modo de duche de iões para uma densidade de iões extra alta

Desempenho de humidificação: 440 ml/h

Capacidade do depósito: 2,5 l

Fluxo de ar: 60 - 216 m³/h



Air Purifier Features

Tipo de purificador	Combinação de tecnologia Plasmacluster Ion - sistema de filtros com 3 níveis - humidificador
Tecnologia de purificação	Tecnologia Plasmacluster Ion, com libertação de iões positivos e negativos, eficaz na: • eliminação de bactérias, vírus, alergénios, bolores • remoção de odores e eletricidade estática • reforço da humidade da pele
Função PCO/ Função de iões	PCI / 7000
Sistema de filtros	3 tipos: Pré-filtro, filtro de odores, filtro Hepa
Definições disponíveis	6: auto/avançado auto/máx./méd./mín./pólen
Ângulo do fluxo de ar	20°
Sensores integrados	Sensor de poeiras, sensor de humidade, sensor de temperatura
Fluxo de ar (m³/h)	60 - 216
Desempenho de humificação (ml/h)	190 - 440
Capacidade do depósito (L)	2,5
Vida útil dos filtros	10 anos
Função de humificação do ar	Sim
Indicador da qualidade do ar	Sim
Função de temporizador do purificador do ar	Sim
Bloqueio de crianças do purificador do ar	Sim
Área aplicável (sem função de humificação)	up to 26 m2
Área aplicável (com função de humificação)	up to 21 m2

Design

Nível de ruído (dB)	23 - 47
Pegas	Integrados
Material do invólucro do purificador do ar	Plástico
Cor do invólucro do purificador do ar	Cinzentos-claro
Indicador de mudança do filtro	Sim
Rodas	Sim

Power Information

Requisitos energéticos	CA 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo energético (W)	5 – 25
Consumo energético em standby (W)	0,9
Logo da certificação de segurança	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Ficha	Ficha CE

Logistic Information

Tamanho da unidade (L x A x P em mm)	399 x 615 x 230
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	437 x 657 x 263
Peso bruto (kg)	9.7
Unidades em paletes UE 1,8m	12
Carga do contentor 40HQ	648
Carga do contentor 40	648
Carga do contentor 20	320
Conteúdo da embalagem	Produto, Manual, Cartão de garantia
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	18
Quantidade de participações na caixa	TBA
Caixas por camada em paletes UE	6
Caixas por camada em paletes CHEP	9
Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima	18
Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima	27
EAN	4974019102030