

UA-HD60U-L

Luchtreiniger met bevochtigingsfunctie

Luchtreiniger met plasmaclusterionentechnologie, filtersysteem met 3 fasen, voor kamers tot 48 m² (30 m² met bevochtigingsfunctie).



HOOGTEPUNTEN

Plasmacluster-ionentechnologie: verspreidt positieve en negatieve ionen, doodt bacteriën, virussen, allergenen, schimmels

Door een unieke combinatie van plasmacluster-ionen en ultieme HEPA-filters, verwijderen de luchtreinigers van Sharp 99,97% van deeltjes zo klein als 0,3 micron uit de lucht

Verwijdert geurtjes en statische elektriciteit

Verbeterd de huidvochtigheid

Efficiënte luchtreiniging dankzij 3 filterniveaus en een perfecte luchtstroom, gegarandeerd door luchtuitlaat aan de achterzijde onder een hoek van 20°

Ionendouchemodus voor extra hoge ionendichtheid

Bevochtigingsprestaties: 660 ml/uur

Tankinhoud: 3,0 l

Luchtstroom: 90 - 396 m³/u



Eigenschappen Luchtreiniger

Type Reiniger	Combinatie van de plasmaclusterionentechnologie - filtersysteem met 3 fasen - bevochtiger
Reinigingstechnologie	Plasmaclusterionentechnologie – thuis opgelucht ademen: De unieke plasmaclusterionentechnologie gaat met positieve en negatieve ionen veilig en natuurlijk te werk tegen storende en schadelijke virussen, kiemen en geuren in de kamerlucht. Tezelfdertijd wordt statische elektriciteit gereduceerd. De doeltreffendheid werd in uitgebreide onderzoeken aangetoond. Zo kun je van frisse, schone lucht genieten en je gewoonweg goed voelen.
PCI-functie / Ionenfunctie	PCI / 7000
Filtersysteem	3 types: voorfilter, geurfilter. HEPA-filter
Beschikbaar instellingen	6: Auto / Geavanceerd auto / Max / Mid / Laag / Pollen
Luchtstroomhoek	20°
Geïntegreerde sensoren	Geursensor, stofsensor, vochtigheidssensor, temperatuursensor
Luchtstroom (m³/h)	90 - 396
Bevochtiging (ml/h)	230 - 660
Tankcapaciteit (L)	3
Levensduur van filters	10 jaar
Luchtbevochtigingsfunctie	Ja
Luchtkwaliteitsindicator	Ja
Timerfunctie luchtreiniger	Ja
Kinderslot luchtreiniger	Ja
Toepassingsgebied (zonder bevochtigingsfunctie)	up to 48 m²
Toepassingsgebied (met bevochtigingsfunctie)	up to 35 m²

Design

Geluidsniveau (dB)	25 - 55
Hendels	Geïntegreerd
Materiaal behuizing luchtreiniger	Plastic
Kleur behuizing luchtreiniger	Lichtgrijs
Filtervervangingsindicator	Ja
Wielen	Ja

Elektriciteitsinformatie

Elektriciteitsvereisten	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik (W)	5,5 - 80
Stand-by-elektriciteitsverbruik (W)	0,9
Certificering veiligheidslogo	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stekker	Ja

Logistieke Informatie

Afmetingen apparaat (B x H x D)	420 x 637 x 242
Afmeting doos (B x H x D in mm)	460 x 690 x 300
Brutogewicht (kg)	10,6
Eenheden op EU-pallet 1,8 m	10
Containerlading 40HQ	540
Containerlading 40	540
Containerlading 20	270
Inhoud verpakking	Product, handleiding
Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m	14
Aantal op te stapelen dozen	TBA
Dozen per laag op EU-pallet	5
Dozen per laag op CHEP-pallet	7
Eenheden op EU-pallet 2,55 m of maximale belasting	15
Eenheden op UK CHEP-pallet 2,55 m of maximale belasting	21
EAN	4974019157740