

UA-HG40E-L

Воздухоочиститель с функцией увлажнения

Воздухоочиститель на основе ионной технологии Plasmacluster, 3-уровневая система фильтров, индикатор чистоты воздуха, для помещений до 28 м² (18 м² с функцией увлажнения)



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Технология ионизации Plasmacluster: вырабатываемые положительные и отрицательные ионы уничтожают бактерии, вирусы, аллергены, плесени

Благодаря уникальному сочетанию ионов Plasmacluster и наилучших фильтров HEPA очистители воздуха Sharp устраняют из воздуха 99,97% частиц размером более 0,3 микрона

Устраняет запах и статическое электричество

Улучшает влажностный баланс кожи

Эффективно очищает воздух благодаря 3-уровневой фильтрации и оптимальной циркуляции, которая обеспечивается подачей потока воздуха под углом 20° из заднего выпускного дефлектора

Режим ионного дождя с повышенной концентрацией ионов

Точечный режим ионизации Plasmacluster обеспечивает повышенную эффективность обработки отдаленных участков помещения

Производительность увлажнения: 400 мл/ч

Вместимость емкости: 2,5 л

Расход воздуха: 60–240 м³/ч



Функции воздухоочистителя

Тип воздухоочистителя	Сочетание ионной технологии Plasmacluster - 3-уровневой системы фильтров - увлажнителя
Технология очистки	Ионная технология Plasmacluster, обеспечивающая испускание положительных и отрицательных ионов, эффективна в следующих областях: • уничтожение бактерий, вирусов, аллергенов, плесневых грибов • уничтожение запахов и статического электричества • улучшение водного баланса кожи
Функция PCI/функция ионизации	PCI / 7000
Система фильтрации	3 типа: Фильтр предварительной очистки, поглотитель запахов, HEPA-фильтр
Доступные настройки	6: auto / max / med / low / pollen / sleep (авто / макс. / сред. / низк. / пыльца / спящий)
Угол воздушного потока	20°
Встроенные датчики	PM2.5 / датчик пыли, датчик влаги, датчик температуры, датчик освещения
Расход воздуха, м³/ч	60 - 240
Производительность увлажнения, мл/ч	150 - 400
Емкость бака, л	2,5
Срок службы фильтров	10 лет
Функция увлажнения воздуха	Да
Индикатор качества воздуха	Да
Воздухоочиститель, функция таймера	Да
Воздухоочиститель, блокировка от детей	Да
Обслуживаемая площадь (без функции увлажнения)	up to 28 m²
Обслуживаемая площадь (с функцией увлажнения)	up to 21 m²

Design

Уровень шума, дБ	19 - 46
Ручки	Интегрированные
Воздухоочиститель, материал корпуса	Пластик
Воздухоочиститель, цвет корпуса	Светло-серый
Индикатор замены фильтра	Да
Колеса	Да

Информация о питании

Требования к питанию	Переменный ток 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность (Вт)	5 - 31
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	1,2
Логотипы органов сертификации безопасности	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Разъем	Вилка CE

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	345 x 631 x 262
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	407 x 700 x 325
Масса брутто, кг	11.1
Кол-во на европоддоне 1,8 м	12
Загрузка контейнера 40HQ	597
Загрузка контейнера 40	597
Загрузка контейнера 20	290
Содержание упаковки	Продукт, руководство, гарантийный талон
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	16
Количество контейнеров в блоке	TBA
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	6
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHER	8
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	18
Кол-во на брит. поддоне CHER 2,55 м или макс. нагрузка	24
EAN	4974019102061