

UA-HG40E-L

Purificatore d'aria con funzione di umidificazione

Purificatore d'aria con tecnologia agli ioni Plasmacluster, sistema filtrante a 3 livelli, indicatore della purezza dell'aria, per stanze fino a 28 metri quadrati (18 metri quadrati con funzione umidificazione).



PUNTI SALIENTI

Tecnologia agli ioni Plasmacluster: emettendo ioni positivo e negativi, uccide batteri, virus, muffe

Grazie a una combinazione unica di accumuli di ioni Plasma e dei filtri HEPA definitivi, i purificatori d'aria Sharp rimuovono il 99,97% di particelle piccole fino a 0,3 micron dall'aria

Rimuove odori ed elettricità statica

Migliora l'umidità della pelle

Efficiente purificazione dell'aria grazie a 3 livelli di filtraggio e perfetta circolazione d'aria garantita da una uscita dell'aria posteriore a 20°

Modalità di doccia di ioni per una maggiore efficacia in aree distanti della stanza

Prestazioni di umidificazione: 400 ml/h

Capacità del serbatoio: 2,5 l

Flusso d'aria: 60 - 240 m³/h



Proprietà depuratore d'aria

Tipo depuratore	Combinazione di tecnologia agli ioni Plasmacluster, sistema filtrante a 3 livelli, umidificatore
Tecnologia di depurazione	Tecnologia agli ioni Plasmacluster a rilascio di ioni positivi e negativi, efficace per: • annientamento di batteri, virus, allergeni, muffe • eliminazione di odori ed elettricità statica • miglioramento dell'idratazione cutanea
Funzione PCI / funzione Ion	PCI / 7000
Sistema filtri	3 tipi: Prefiltro, filtro antiodori, filtro HEPA
Impostazioni disponibili	6: auto / max / med / basso / polline / sleep
Angolo flusso d'aria	20°
Sensori integrati	Sensore PM2.5 / di polvere, umidità, temperatura, luce
Flusso d'aria (m³/h)	60 - 240
Rendimento umidificazione (ml/h)	150 - 400
Capacità serbatoio (L)	2,5
Durata di vita filtri	10 anni
Funzione umidificazione aria	Sì
Indicatore qualità aria	Sì
Funzione timer depuratore d'aria	Sì
Blocco bambini depuratore d'aria	Sì
Area utilizzabile (senza funzione umidità)	up to 28 m²
Area utilizzabile (con funzione umidità)	up to 21 m²

Design

Livello di rumore (dB)	19 - 46
Maniglie	Integrate
Materiale involucro depuratore d'aria	Plastica
Colore involucro depuratore d'aria	Grigio chiaro
Indicatore cambio filtro	Sì
Ruote	Sì

Informazioni alimentazione elettrica

Requisiti alimentazione elettrica	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo energetico (W)	5 - 31
Consumo energetico in standby (W)	1,2
Certificato marchio di sicurezza	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Spina	Spina CE

Informazioni logistiche

Dimensioni unità (L x A x P in mm)	345 x 631 x 262
Dimensione scatola (L x A x P in mm)	407 x 700 x 325
Peso lordo (kg)	11.1
Unità su pallet UE 1,8 m	12
Carico container 40HQ	597
Carico container 40	597
Carico container 20	290
Contenuto imballaggio	Prodotto, manuale, scheda di garanzia
Unità su pallet UK CHEP 1,8 m	16
Quantità impilamento scatola	TBA
Cartoni per strato di pallet UE	6
Cartoni per strato di pallet CHEP	8
Unità su pallet UE 2,55 m o carico max	18
Unità su pallet UK CHEP 2,55 m o carico max	24
EAN	4974019102061