

UA-HG40E-T

Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion

Luftreiniger mit Plasmacluster-Ionentechnologie, 3-stufiges Filtersystem, für Räume bis 28 m² (18 m² mit Befeuchtungsfunktion).



HIGHLIGHTS

Plasmacluster-Ionentechnologie: Abgabe von positiven und negativen Ionen, Abtöten von Bakterien / Viren / Allergenen / Schimmelpilzen

Entfernung von Gerüchen und statischer Elektrizität

Verbesserung der Hautfeuchtigkeit

Effiziente Luftreinigung dank 3 Filterstufen und perfekter Luftzirkulation, garantiert durch 20° Rückluftauslass

Ionendusche-Modus für besonders hohe Ionendichte

Plasmacluster-IONEN-Spotmodus für hohe Effektivität in abgelegenen Bereichen des Raums

Befeuchtungsleistung: 400 ml/Std.

Tankkapazität: 2,5 l

Luftstrom: 60 - 240 m³/h



Merkmale Luftreiniger

Reiniger-Typ	Kombination der Plasmacluster-Ionentechnologie - 3-stufiges Filtersystem - Befeuchter
Reiniger-Technologie	Plasmacluster Ion Technology – Zuhause unbeschwert aufatmen: Die einzigartige Plasmacluster Ion Technologie geht mit positiven und negativen Ionen sicher und natürlich gegen störende und beeinträchtigende Viren, Keime und Gerüche in der Raumluft vor. Zugleich wird statische Elektrizität reduziert. Die Wirksamkeit wurde in umfangreichen Studien belegt. So kannst du frische, saubere Luft genießen und dich einfach wohl fühlen.
PCI-Funktion/Ionenfunktion	PCI / 7000
Filtersystem	3 Typen: Vorfilter, Geruchsfilter, HEPA-Filter
Verfügbare Einstellungen	6: Auto / Max / Med / Low / Pollen / Sleep
Luftströmungswinkel	20°
Integrierte Sensoren	PM2.5 / Staubsensor, Feuchtigkeitssensor, Temperatursensor, Lichtsensor
Luftdurchsatz (m³/h)	60 - 240
Befeuchtungsleistung (ml/h)	150 - 400
Tankinhalt (l)	2,5
Lebensdauer der Filter	10 Jahre
Luftbefeuchtungsfunktion	Ja
Luftfeuchtigkeitsanzeige	Ja
Luftreiniger Timer-Funktion	Ja
Luftreiniger Kindersicherung	Ja
Anwendbarer Bereich (ohne Feuchtigkeitsfunktion)	up to 28 m²
Anwendbarer Bereich (mit Feuchtigkeitsfunktion)	up to 21 m²

Design

Geräuschpegel (dB)	19 - 46
Griffe	Integriert
Luftreiniger Gehäusematerial	Kunststoff
Luftreiniger Gehäusefarbe	Taupe
Filterwechselanzeige	Ja
Räder	Ja

Leistungs Informationen

Leistungsanforderungen	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Stromverbrauch (W)	5 - 31
Stand-by-Stromverbrauch (W)	1,2
Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker

Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	345 x 631 x 262
Kartongröße (B x H x T in mm)	407 x 700 x 325
Bruttogewicht (kg)	11.1
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	12
Containerladung 40HQ	597
Containerladung 40	597
Containerladung 20	290
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m	16
Menge gestapelter Kisten	TBA
Kartons pro Lage auf EU-Palette	6
Kartons pro Lage auf CHEP-Palette	8
Einheiten auf EU-Palette 2,55 m oder Maximallast	18
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 2,55 m oder Maximallast	24
EAN	4974019102078