UA-HG40E-T

Purificador de ar com função de humidificação

Purificador de ar com tecnologia Plasmacluster Ion, sistema de filtros com 3 níveis, indicador de pureza do ar, para divisões até 28 m^2 (18 m^2 com função de humidade).

DESTAQUES

Tecnologia de iões Plasmacluster: emite iões positivos e negativos, mata bactérias/vírus/alérgenos/bolor

Elimina cheiros e eletricidade estática

Melhora a hidratação da pele

Purificação eficiente do ar graças a 3 níveis de filtração e circulação perfeita do ar garantida por uma saída de ar atrás de 20°

Modo de duche de iões para uma densidade de iões extra alta

Modo localizado de iões Plasmacluster para uma maior eficácia em zonas afastadas da divisão

Desempenho de humidificação: 400 ml/h

Capacidade do depósito: 2,5 l

Fluxo de ar: 60 - 240 m^3/h

Air Purifier Features

Tipo de purificador	Combinação de tecnologia Plasmacluster Ion - sistema de filtros com 3 níveis - humidificador
Tecnologia de purificação	Tecnologia Plasmacluster Ion, com libertação de iões positivos e negativos, eficaz na: • eliminação de bactérias, vírus, alergénios, bolores • remoção de odores e eletricidade estática • reforço da humidade da pele
Função PCO/ Função de iões	PCI / 7000
Sistema de filtros	3 tipos: Pré-filtro, filtro de odores, filtro Hepa
Definições disponíveis	6: auto/máx./méd./mín./pólen/suspensão
Ângulo do fluxo de ar	20°
Sensores integrados	PM2.5/sensor de poeiras, sensor de humidade, sensor de temperatura, sensor de luz
Fluxo de ar (m^3/h)	60 - 240
Desempenho de humidificação (ml/h)	150 - 400
Capacidade do depósito (L)	2,5
Vida útil dos filtros	10 anos
Função de humidificação do ar	Sim
Indicador da qualidade do ar	Sim
Função de temporizador do purificador do ar	Sim
Bloqueio de crianças do purificador do ar	Sim
Área aplicável (sem função de humidificação)	up to 28 m2
Área aplicável (com função de humidificação)	up to 21 m2

Design

Nível de ruído (dB)	19 - 46
Pegas	Integrados
Material do invólucro do purificador do ar	Plástico
Cor do invólucro do purificador do ar	Cinzento-acastanhado
Indicador de mudança do filtro	Sim
Rodas	Sim

Power Information

Requisitos energéticos	CA 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo energético (W)	5 – 31
Consumo energético em standby (W)	1,2
Logo da certificação de segurança	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Ficha	Ficha CE

Logistic Information

Tamanho da unidade (L x A x P em mm)	345 x 631 x 262
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	407 x 700 x 325
Peso bruto (kg)	11.1
Unidades em paletes UE 1,8m	12
Carga do contentor 40HQ	597
Carga do contentor 40	597
Carga do contentor 20	290
Conteúdo da embalagem	Produto, Manual, Cartão de garantia
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	16
Quantidade de participações na caixa	TBA
Caixas por camada em paletes UE	6
Caixas por camada em paletes CHEP	8
Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima	18
Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima	24
EAN	4974019102078