

UA-KIN40E-H

Очиститель воздуха с функцией увлажнения

Очиститель воздуха с технологией ионизации Plasmacluster 25 000, 3-уровневой системой фильтрации, индикатором чистоты воздуха, для помещений площадью до 28 кв. м.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Технология ионизации Plasmacluster: вырабатываемые положительные и отрицательные ионы уничтожают бактерии, вирусы, аллергены, плесени

Благодаря уникальному сочетанию ионов Plasmacluster и наилучших фильтров HEPA очистители воздуха Sharp устраняют из воздуха 99,97% частиц размером более 0,3 микрона

Устраняет запах и статическое электричество

Улучшает влажностный баланс кожи

Эффективно очищает воздух благодаря 3-уровневой фильтрации и оптимальной циркуляции, которая обеспечивается подачей потока воздуха под углом 20° из заднего выпускного дефлектора

Режим ионного дождя с повышенной концентрацией ионов

Производительность увлажнения: 440 мл/ч

Вместимость емкости: 2,7 л

Расход воздуха: 60–240 м³/ч



Функции воздухоочистителя

Тип воздухоочистителя	Комбинация технологии ионизации Plasmacluster, 3-уровневой системы фильтрации и системы увлажнения
Технология очистки	Plasmacluster Ion Technology emitting positive and negative ions: · killing bacteria, viruses, allergens, molds · removing odours and static electricity · improving skin moisture
Функция PCI/функция ионизации	PCI / 25000
Система фильтрации	3 types: Pre filter, Odour filter, HEPA filter
Доступные настройки	5 режимов: Максимальный / Средний / Низкий / Пыльца / Сон
Угол воздушного потока	20°
Встроенные датчики	PM2.5 (3 digits) / dust sensor, odour sensor, humidity sensor, temperature sensor, light sensor
Расход воздуха, м ³ /ч	60 - 240 м ³ /ч
Срок службы фильтров	10 лет
Функция увлажнения воздуха	Да
Индикатор качества воздуха	Да
Воздухоочиститель, функция таймера	Да
Воздухоочиститель, блокировка от детей	Да
Обслуживаемая площадь (без функции увлажнения)	up to 28 m ²
Обслуживаемая площадь (с функцией увлажнения)	up to 28 m ²

Design

Уровень шума, дБ	17 - 46
Ручки	Интегрированные
Воздухоочиститель, материал корпуса	Пластик
Воздухоочиститель, цвет корпуса	Серый
Индикатор замены фильтра	Да
Колеса	Да

Информация о питании

Потребляемая мощность (Вт)	6,1 - 30
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	1.3
Логотипы органов сертификации безопасности	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Разъем	Вилка CE
Таймер авторежима ожидания	Да
Автоматическое выключение питания	Да

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	384 x 619 x 230
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	485 x 700 x 298
Масса брутто, кг	11
Кол-во на европоддоне 1,8 м	12
Загрузка контейнера 40HQ	TBA
Загрузка контейнера 40	TBA
Загрузка контейнера 20	TBA
Содержание упаковки	Продукт, руководство, гарантийный талон
Кол-во на брит. поддоне СHER 1,8 м	16
Количество контейнеров в блоке	TBA
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	6
Кол-во коробок в ярусе на поддоне СHER	8
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	18
Кол-во на брит. поддоне СHER 2,55 м или макс. нагрузка	24
EAN	4974019198651