

UA-KIN50E-W

# Purificador do ar com função humidificante

Purificador do ar com tecnologia de 25 000 íões Plasmacluster, sistema de filtros de 3 níveis, indicador de pureza do ar, para divisões até 38 m<sup>2</sup>.



## DESTAQUES

Tecnologia de íões Plasmacluster: emite íões positivos e negativos, mata bactérias, vírus, alérgenos, bolores

Através de uma combinação única de íões Plasma cluster e filtros HEPA de ponta, os purificadores de ar da Sharp removem 99,97% de partículas até com 0,3 microns do ar

Remove cheiros e eletricidade estática

Melhora a hidratação da pele

Purificação eficaz do ar graças a 3 níveis de filtração e à perfeita circulação do ar garantida por uma saída de ar traseira de 20°

Modo de duche de íões para uma densidade de íões extra alta

Desempenho de humidificação: 440 ml/h

Capacidade do depósito: 2,7 l

Fluxo de ar: 60 - 306 m<sup>3</sup>/h



## Air Purifier Features

|   |   |
|---|---|
| Tipo de purificador                         | Combinação da tecnologia de iões Plasmacluster - sistema de filtros de 3 níveis - humidificador |
| Função PCO/ Função de iões                  | PCI / 25000   |
| Definições disponíveis                      | 5: máx. / méd. / baixo / pólen / dormir   |
| Ângulo do fluxo de ar                       | 20°   |
| Vida útil dos filtros                       | 10 anos   |
| Função de humificação do ar                 | Sim   |
| Indicador da qualidade do ar                | Sim   |
| Função de temporizador do purificador do ar | Sim   |
| Bloqueio de crianças do purificador do ar   | Sim   |
| Área aplicável (sem função de humificação)  | up to 38 m2   |
| Área aplicável (com função de humificação)  | up to 38 m2   |

## Design

|  |            |
|--|------------|
| Nível de ruído (dB)                        | 17 - 51    |
| Pegas                                      | Integrados |
| Material do invólucro do purificador do ar | Plástico   |
| Cor do invólucro do purificador do ar      | Branco     |
| Indicador de mudança do filtro             | Sim        |
| Rodas                                      | Sim        |

## Power Information

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Logo da certificação de segurança    | CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP |
| Ficha                                | Ficha CE                                 |
| Temporizador para standby automático | Sim                                      |
| Temporizador para desligar           | Sim                                      |

## Logistic Information

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Tamanho da unidade (L x A x P em mm)              | 384 x 619 x 230                     |
| Tamanho da caixa (L x A x P em mm)                | 485 x 700 x 298                     |
| Peso bruto (kg)                                   | 11                                  |
| Unidades em paletes UE 1,8m                       | 12                                  |
| Carga do contentor 40HQ                           | TBA                                 |
| Carga do contentor 40                             | TBA                                 |
| Carga do contentor 20                             | TBA                                 |
| Conteúdo da embalagem                             | Produto, Manual, Cartão de garantia |
| Unidades em paletes UK CHEP 1,8m                  | 16                                  |
| Quantidade de participações na caixa              | TBA                                 |
| Caixas por camada em paletes UE                   | 6                                   |
| Caixas por camada em paletes CHEP                 | 8                                   |
| Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima      | 18                                  |
| Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima | 24                                  |
| EAN   | 4974019198637                       |