

UA-PF40E-W

Purificateur d'air

Purificateur d'air avec technologie Plasmacluster Ion, système de filtration à 3 niveaux, pour des pièces de 30 m² max



POINTS FORTS

Technologie ionique Plasmacluster émettant des ions positifs et négatifs : tue les bactéries, les virus, les allergènes, les moisissures

Grâce à une combinaison unique d'ions Plasmacluster et de filtres HEPA ultimes, les purificateurs d'air Sharp éliminent de l'air 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron.

Élimine les odeurs et l'électricité statique

Améliore l'hydratation de la peau

Purification de l'air efficace grâce à 3 niveaux de filtration et une circulation d'air parfaite garantie par une sortie d'air à 20°, mode douche ionique pour une densité ionique très élevée, mode spot PCI pour une efficacité élevée dans les zones éloignées de la pièce, nettoyage automatique du pré-filtre

Débit d'air : 54 - 240 m³/h



Caractéristiques du purificateur d'air

Type du purificateur	Combinaison entre technologie Plasmacluster Ion et système de filtration à 3 niveaux
Technologie de purification	Technologie Plasmacluster Ion, avec émission d'ions positifs et négatifs, efficace pour : • tuer bactéries, virus, allergènes et moisissures • éliminer les mauvaises odeurs et l'électricité statique • améliorer l'hydratation de la peau.
Fonction PCI/fonction ions	PCI / 7000
Système de filtrage	3 types : préfiltre, filtre à odeurs, filtre HEPA
Réglages disponibles	4 : auto / max / faible / veille
Angle de flux d'air	20°
Capteurs intégrés	Capteur de poussière
Débit d'air (m³/h)	54 - 240
Durée de service des filtres	10 ans
Indicateur de la qualité de l'air	Oui
Purificateur d'air fonction de minuterie	Oui
Domaine applicable (sans fonction d'humidité)	up to 30 m²

Design

Niveau sonore (dB)	21 - 49
Purificateur d'air matériau du produit	Plastique
Purificateur d'air couleur du produit	Blanc
Indicateur du remplacement de filtre	Oui
Télécommande	No

Informations de puissance

Puissance requise	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie (W)	3 - 27
Consommation d'énergie en veille (W)	1
Certification logo de sécurité	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Prise	Prise CE

Information de caractère logistique

Taille de l'appareil (L x H x P en mm)	383 x 540 x 209
Dimensions du carton (l x h x p en mm)	450 x 610 x 280
Poids brut (kg)	6.8
Unités sur palette EU 1,8 m	12
Charge du conteneur 40HQ	856
Charge du conteneur 40	642
Charge du conteneur 20	309
Contenu de l'emballage	Produit, manuel, carte de garantie
Unités sur palette UK CHEP 1,8 m	18
Empilement de boîtes	TBA
Cartons par couche sur palette EU	6
Cartons par couche sur palette CHEP	9
Unités sur palette EU 2,55 m ou charge maximale	18
Unités sur palette UK CHEP 2,55 m ou charge maximale	27
EAN	4974019953564