

UA-PM50E-B

Воздухоочиститель с москитной ловушкой

Воздухоочиститель на основе ионной технологии Plasmacluster, противомоскитная функция с ультрафиолетовым светом, 3-уровневая система фильтров, для помещений до 40 м²



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Технология ионизации Plasmacluster: вырабатываемые положительные и отрицательные ионы уничтожают бактерии, вирусы, аллергены, плесени

Благодаря уникальному сочетанию ионов Plasmacluster и наилучших фильтров HEPA очистители воздуха Sharp устраняют из воздуха 99,97% частиц размером более 0,3 микрона

Устраняет запах и статическое электричество

Улучшает влажностный баланс кожи

Эффективно очищает воздух благодаря 3-уровневой фильтрации и оптимальной циркуляции, которая обеспечивается подачей потока воздуха под углом 20° из заднего выпускного дефлектора

Функция уничтожения комаров с использованием УФ света

Режим ионного дождя с повышенной концентрацией ионов

Расход воздуха: 48–306 м³/ч



Функции воздухоочистителя

Тип воздухоочистителя	Сочетание ионной технологии Plasmacluster - 3-уровневой системы фильтров - москитной ловушки
Технология очистки	Ионная технология Plasmacluster, обеспечивающая испускание положительных и отрицательных ионов, эффективна в следующих областях: • уничтожение бактерий, вирусов, аллергенов, плесневых грибов • уничтожение запахов и статического электричества • улучшение водного баланса кожи
Функция PCI/функция ионизации	PCI / 7000
Система фильтрации	3 типа: Фильтр предварительной очистки, поглотитель запахов, HEPA-фильтр
Доступные настройки	4: auto / max / low / sleep (авто / макс. / низк. / спящий)
Угол воздушного потока	20°
Встроенные датчики	Датчик пыли, датчик запаха
Расход воздуха, м³/ч	48 - 306
Срок службы фильтров	10 лет
Функция улавливания комаров	Да
Индикатор качества воздуха	Да
Обслуживаемая площадь (без функции увлажнения)	up to 40 m²

Design

Уровень шума, дБ	20 - 51
Ручки	Неприменимо
Воздухоочиститель, материал корпуса	Пластик
Воздухоочиститель, цвет корпуса	чёрный
Индикатор замены фильтра	Да

Информация о питании

Требования к питанию	Переменный ток 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность (Вт)	4 – 51
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	1
Логотипы органов сертификации безопасности	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Разъем	Вилка CE

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	394 x 540 x 281
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	405 x 630 x 330
Масса брутто, кг	8
Кол-во на европоддоне 1,8 м	10
Загрузка контейнера 40HQ	728
Загрузка контейнера 40	546
Загрузка контейнера 20	273
Содержание упаковки	Продукт, руководство, гарантийный талон
Кол-во на брит. поддоне CHEP 1,8 м	14
Количество контейнеров в блоке	TBA
Кол-во коробок в ярусе на европоддоне	5
Кол-во коробок в ярусе на поддоне CHEP	7
Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка	15
Кол-во на брит. поддоне CHEP 2,55 м или макс. нагрузка	21
EAN	4974019953571