

UA-PM50E-B

Oczyszczacz powietrza z pułapką na komary

Oczyszczacz powietrza z technologią jonową Plasmacluster, funkcją wyłapywania komarów z lampą UV oraz 3-stopniowym systemem filtracji mechanicznej. Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 40 metrów kwadratowych



NAJWAŻNIEJSZE

Technologia Plasmacluster Ion: emituje jony dodatnie i ujemne, zwalcza bakterie, wirusy, alergeny, pleśń

Dzięki unikalnej kombinacji jonów Plasmacluster i znakomitych filtrów HEPA oczyszczacz powietrza firmy Sharp usuwa z powietrza 99,97% cząsteczek o rozmiarach rzędu 0,3 mikrona

Usuwa nieprzyjemne zapachy i elektryczność statyczną

Poprawia nawilżenie skóry

Wydajnie oczyszcza powietrze dzięki 3-stopniowej filtracji i doskonałej cyrkulacji powietrza, zapewnionej przez tylny wylot powietrza nawiewanego pod kątem 20°

Funkcja wychwytywania komarów za pomocą światła ultrafioletowego

Tryb ION SHOWER zapewnia bardzo wysokie stężenie jonów

Nawiew powietrza: 48–306 m³/h



Funkcje oczyszczacza powietrza

Typ oczyszczacza powietrza	Technologia jonowa Plasmacluster, 3-stopniowy system filtracji mechanicznej, funkcja wyłapywania komarów
Technologia oczyszczania	Technologia jonowa Plasmacluster emitująca jony dodatnie i ujemne skutecznie: • zabija bakterie, wirusy, alergeny, pleśń • usuwa nieprzyjemne zapachy i ładunki elektrostatyczne • poprawia nawilżenie skóry
Funkcja PCI / Funkcja Ion	PCI / 7000
System filtracji	3 rodzaje filtrów: filtr kurzu, filtr zapachów, filtr HEPA
Dostępne ustawienia	4: auto / max / low / sleep
Kąt wylotu powietrza	20°
Wbudowane czujniki	Czujnik kurzu, czujnik zapachów
Przepływ powietrza (m³/h)	48 - 306
Okres wymiany filtrów	10 lat
Funkcja wyłapywania komarów	Tak
Wskaźnik jakości powietrza	Tak
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (bez funkcji nawilżania)	up to 40 m²

Design

Poziom hałasu (dB)	20 - 51
Oczyszczacz powietrza materiał obudowy	Plastik
Oczyszczacz powietrza kolor obudowy	Czarny
Wskaźnik wymiany filtra	Tak

Informacje dotyczące energii

Zapotrzebowanie na energię	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Zużycie energii (W)	4 - 51
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	1
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Wtyczka	Wtyczka CE

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	394 x 540 x 281
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	405 x 630 x 330
Waga brutto (kg)	8
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	10
Liczba w kontenerze 40HQ	728
Liczba w kontenerze 40"	546
Liczba w kontenerze 20"	273
Zawartość opakowania	Produkt, Instrukcja, Karta gwarancyjna
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	14
Liczba opakowań w stosie magazynowym	TBA
Kartony na warstwę na palecie UE	5
Kartony na warstwę na palecie CHEP	7
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 2,55 m lub maks. obciążenie	15
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 2,55 m lub maks. obciążenie	21
EAN	4974019953571