

UA-PM50E-B

Luchtreiniger met muggenval

Luchtreiniger met plasmaclusterionentechnologie, muggenvalfunctie met uv-licht, filtersysteem met 3 fasen, voor kamers tot 40 m²



HOOGTEPUNTEN

Plasmacluster-ionentechnologie: verspreidt positieve en negatieve ionen, doodt bacteriën, virussen, allergenen, schimmels

Door een unieke combinatie van plasmacluster-ionen en ultieme HEPA-filters, verwijderen de luchtreinigers van Sharp 99,97% van deeltjes zo klein als 0,3 micron uit de lucht

Verwijdert geurtjes en statische elektriciteit

Verbeterd de huidvochtigheid

Efficiënte luchtreiniging dankzij 3 filterniveaus en een perfecte luchtstroom, gegarandeerd door luchtuitlaat aan de achterzijde onder een hoek van 20°

Muggenvangersfunctie met UV-licht

Ionendouchemodus voor extra hoge ionendichtheid

Bevochtigingsprestaties: 48 - 306 m³/u



Eigenschappen Luchtreiniger

Type Reiniger	Combinatie van de plasmaclusterionentechnologie - filtersysteem met 3 fasen - muggenval
Reinigingstechnologie	Plasmaclusterionentechnologie – thuis opgelucht ademen: De unieke plasmaclusterionentechnologie gaat met positieve en negatieve ionen veilig en natuurlijk te werk tegen storende en schadelijke virussen, kiemen en geuren in de kamerlucht. Tezelfdertijd wordt statische elektriciteit gereduceerd. De doeltreffendheid werd in uitgebreide onderzoeken aangetoond. Zo kun je van frisse, schone lucht genieten en je gewoonweg goed voelen.
PCI-functie / Ionenfunctie	PCI / 7000
Filtersysteem	3 types: voorfilter, geurfilter. HEPA-filter
Beschikbaar instellingen	4: Auto / Max / Laag / Slaap
Luchtstroomhoek	20°
Geïntegreerde sensoren	Stofsensor, geursensor
Luchtstroom (m³/h)	48 - 306
Levensduur van filters	10 jaar
Functie muggen vangen	Ja
Luchtkwaliteitsindicator	Ja
Toepassingsgebied (zonder bevochtigingsfunctie)	up to 40 m²

Design

Geluidsniveau (dB)	20 - 51
Materiaal behuizing luchtreiniger	Plastic
Kleur behuizing luchtreiniger	zwart
Filtervervangingsindicator	Ja

Elektriciteitsinformatie

Elektriciteitsvereisten	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik (W)	4 – 51
Stand-by-elektriciteitsverbruik (W)	1
Certificering veiligheidslogo	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stekker	CE-stekker

Logistieke Informatie

Afmetingen apparaat (B x H x D)	394 x 540 x 281
Afmeting doos (B x H x D in mm)	405 x 630 x 330
Brutogewicht (kg)	8
Eenheden op EU-pallet 1,8 m	10
Containerlading 40HQ	728
Containerlading 40	546
Containerlading 20	273
Inhoud verpakking	Product, handleiding, garantiokaart
Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m	14
Aantal op te stapelen dozen	TBA
Dozen per laag op EU-pallet	5
Dozen per laag op CHEP-pallet	7
Eenheden op EU-pallet 2,55 m of maximale belasting	15
Eenheden op UK CHEP-pallet 2,55 m of maximale belasting	21
EAN	4974019953571