

CP-SS30(BR)

GŁOŚNIKI REGAŁOWE - BRAZOWY

Dwudrożne aktywne głośniki regałowe z uniwersalnymi opcjami podłączeniowymi.



NAJWAŻNIEJSZE

Dwudrożne aktywne głośniki o mocy 60 W (2x 30 W) RMS
Wykonana z drewna obudowa zapewnia doskonałe brzmienie dźwięku
Bezprzewodowy streaming audio przez Bluetooth v5.0
Bluetooth, odtwarzanie z pamięci USB, wejścia optyczne, AUX i RCA
Korektor brzmienia z pięcioma programami emisji dźwięku oraz niezależną regulacją tonów niskich i wysokich
Zdejmowane przednie panele kolumn zapewniają nowoczesny wygląd
Połączenie przewodowe między lewym i prawym głośnikiem
Pilot zdalnego sterowania z pełną funkcjonalnością



Właściwości produktów audio

Equalizer	Muzyka klasyczna, pop, rock, film, rozmowy, oraz ustawienia własne z niezależną regulacją tonów niskich i wysokich
-----------	--

Systemy audio

Głośnik	Dwudrożne głośniki aktywne
Moc głośnika (W)	60 W (RMS)
Dekoder Audio	Yes - MP3
Stereo	Tak

Gniazda podłączeniowe

Wejście audio (3,5 mm)	Tak
USB	x1
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Pilot	Tak
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	5.0
Cyfrowe optyczne wejście audio	Tak
Wejście RCA L/P	Tak - Linia
Obsługa przy pomocy pilota lub przycisków na urządzeniu	Tak

Design

Materiał obudowy głośnika	Wykończenie z drewna
Kolor obudowy	Brązowy
Do użytku domowego	Tak

Informacje dotyczące energii

Zapotrzebowanie na energię	Gniazdo AC do podłączenia kabla zasilającego (100–240 V~, 50/60 Hz)
Zużycie energii (W)	65 W
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	< 0,5 W
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Wtyczka	Wtyczka CE/BS

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	158 x 248 x 190 (x2)
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł. w mm)	407 x 305 x 238
Waga urządzenia (kg)	4.3
Waga brutto (kg)	5
Liczba szt. w kartonie eksportowym (szt.)	2
Wymiary kartonu eksportowego (szer. x wys. x gł. w mm):	491 x 325 x 422
Waga brutto kartonu eksportowego (kg)	11.5
Zawartość opakowania	Głośniki Regałowe x2, pilot zdalnego sterowania (z bateriami), przewód głośnikowy (3 m), przewód RCA (1,2 m), przewód audio AUX (1,2 m), przewód zasilający, dokumentacja dla użytkownika
Export Carton ITF-14	24974019216588
EAN	4974019216584