

DR-I470(BK)

RÁDIO INTERNET/RÁDIO DIGITAL PORTÁTIL

Rádio Internet/digital estéreo DAB/DAB+/FM com RDS, 30 W, Bluetooth e memória para 60 estações.



DESTAQUES

Rádio Internet/DAB/DAB+/FM com RDS

Rádio Internet com mais de 10 000 estações em todo o mundo

Transmissão de música sem fios Bluetooth® V2.1+EDR

Conectividade Wi-Fi

Memória para 60 estações

Função de alarme (campainha ou rádio) com Suspende e Adiar

Visor TFT a cores de 2,4 pol. (com função de regulação da luminosidade)

Visualização de Hora

Alarme e Meteorologia

Antena telescópica

Estrutura da coluna em madeira

Painel frontal em aço inoxidável



Audio Product Features

Estações predefinidas	Rádio DAB/FM com memória para 60 estações e 27 000 estações pré-armazenadas para rádio Internet
Sintonia de estações	Procura automática
Antena	Sim
Rádio Internet	Sim
Atualização da data/hora	Sim
Equalizador	Normal, Flat, Jazz, Rock, Bandas sonoras, Clássica, Pop, Notícias, O meu EQ
Línguas do sistema	English, Deutsch, Español, Français, Português, Nederlands, Italiano, Русский, Svenska, Norsk bokmål, Dansk, Magyar, Český, Slovenský, Polski, Türkçe, Suomi
Indicador da fonte	Sim, visor LCD

Audio Systems

Altifalante	2 altifalantes de gama completa
Definições de som	Equalizador de som
Stereo	Sim

I/O Systems

Entrada de áudio (3,5 mm)	Sim
Audio out / headphone jack (3.5mm)	Sim
Perfis Bluetooth	A2DP, AVRCP
Potência máxima do transmissor de Wi-Fi	100 mW a 2,412 GHz – 2,472 GHz
WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Telecomando	Sim
Controlado por aplicação móvel	Controlo via aplicação – Integração de Spotify
Bluetooth	Sim
Versão do Bluetooth	2.1 + EDR
UPnP/DLNA	Sim
Na unidade	Sim

Design

Mostrador regulável	Sim
Material do invólucro	Madeira
Cor do invólucro	Preto
Material da frente	Painel frontal em aço inoxidável
Para bancada	Sim
Altifalante incorporado	Sim

Power Information

Requisitos energéticos	DC 12V – 2A
Consumo energético (W)	8 - 28W
Consumo energético em standby (W)	<1W
Ficha	Ficha CE/BS
Temporizador para desligar	Sim
Adaptador CA externo	Sim
Logótipo da certificação de segurança	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Logistic Information

Tamanho da unidade (L x A x P em mm)	354 x 185 x 145
Peso da unidade (kg)	3.184
Conteúdo da embalagem	Unidade principal, Controlo remoto incl. pilhas, Adaptador de alimentação CA
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	450 x 190 x 236
Peso bruto (kg)	3.84
Número de unidades por caixa de exportação (peças)	4
Tamanho da caixa de exportação (L x A x P em mm):	487 x 405 x 465
Exportação de caixa bruta peso bruto (kg)	16.4
Unidades em paletes UE 1,8m	12
EAN	4974019975948
Export EAN	858601808529 8