

GX-BT280(ВК)

ПОРТАТИВНЫЙ ДИНАМИК BLUETOOTH®

Портативный беспроводный стереодинамик с поддержкой Bluetooth, 20 Вт, с передовой технологией DSP, 90 дБ SPL, 12 часами воспроизведения и защищенностью класса IP56.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Портативный беспроводный динамик с передовой технологией DSP

Duo Mode - беспроводное соединение двух колонок для создания широкого звукового пространства со стереофоническим эффектом кристально чистое

отчетливое усиление высоких частот с психоакустическим расширением басовых частот для создания более глубоких и богатых низов

простое управление в одно касание: воспроизведение

пауза

вперед

назад

до 12 часов воспроизведения - аккумуляторная батарея

воспроизведение по Bluetooth 4.2 плюс Aux

режим автоматического переключения

интеграция Voice Assistant - доступ к Siri или Google

автовключение

брызгозащищенность класса IP56.

 Bluetooth®

Аудиохарактеристики изделия

Длина звуковой панели	Неприменимо
Индикатор источника	Да, светодиодный
Эквалайзер	Неприменимо
Системные языки	Неприменимо
Водонепроницаемый	Брызгозащищенность/ пылезащищенность класса IP56
Пассивный излучатель	Да

Аудиосистемы

Динамик	2 x 45 мм головка динамика, 2 x пассивный излучатель для усиления басов
Мощность динамика, Вт	20 Вт (RMS)
Настройки звука	Неприменимо
Stereo	Да

Системы ввода/вывода

Аудиовход (3,5 мм)	Да
USB	Micro-B
Micro USB	x1
Профили Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Управление одним касанием	Простые элементы управления одним касанием: воспроизведение, пауза, вперед, назад
Голосовой помощник	ДА, доступ к Siri или Google
Bluetooth	Да
Версия Bluetooth	4.2

Design

Размер дисплея	Неприменимо
Подвесная система	Ремень для переноски
Материал корпуса динамика	Пластик
Цвет корпуса	Неприменимо
Материал передней части	Неприменимо
Настольный	Да
Портативный	Да
Встроенный динамик	Да
Защита от воды/пыли	Да

Информация о питании

Требования к питанию	Зарядка Micro USB
Потребляемая мощность (Вт)	10 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	<1 мВт
Логотипы органов сертификации безопасности	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Тип встроенного аккумулятора	Литиево-ионная
Время воспроизведения при питании от аккумулятора, ч	12
Автоматическое выключение питания	Да
Встроенный аккумулятор	Да
Зарядное устройство USB	Да

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	67 x 67 x 186
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	217 x 99 x 105
Вес устройства (кг)	0.48
Масса брутто, кг	0.872
Кол-во на европоддоне 1,8 м	480
Кол-во единиц в экспортной коробке, шт.	4
Размер экспортной коробки (Ш x В x Г), мм:	225 x 225 x 255
Экспортная коробка Вес брутто (кг)	4
Содержание упаковки	Основное устройство, AUX-кабель 3,5 мм - 3,5 мм, USB-кабель для зарядки с интерфейсом Micro USB
Export Carton ITF-14	44974019103882
Кол-во на брит. поддоне CHEP 1,8 м	320
EAN	4974019103884
Export EAN	8586018085588