

GX-BT280(BK)

ALTOPARLANTE BLUETOOTH® PORTATILE

Altoparlante stereo wireless Bluetooth portatile, 20 W, con tecnologia DSP avanzata, SPL 90 dB, 12 ore di riproduzione e certificato IP 56.



PUNTI SALIENTI

Un altoparlante wireless portatile con tecnologia DSP avanzata
modalità duale: accoppiamento wireless dell'altoparlante stereo duale
per un ampio palcoscenico stereo sonoro
potenziamento cristallino e nitido dell'alta frequenza con estensione
psicoacustica per bassi più profondi e ricchi
controlli Simple one Touch: play, pausa, avanti, indietro
fino a 12 ore di riproduzione: batteria ricaricabile
riproduzione con Bluetooth 4.2 e cavo aux
modalità di commutazione automatica
integrazione dell'assistente vocale: accesso a Siri o Google
vivavoce
spegnimento automatico
IP56 antispruzzo



Proprietà audio del prodotto

Lunghezza soundbar	n.a.
Equalizzatore	n.a.
Impermeabile	IP56 antispruzzo/antipolvere
Radiatore passivo	Sì
Visualizzazione fonte	Sì, LED

Sistemi audio

Altoparlante	2 x driver da 45 mm, 2 x radiatori passivi per il potenziamento dei bassi
Potenza altoparlante (W)	20W (RMS)
Stereo	Sì

Sistemi I/O

Ingresso audio (3.5 mm)	Sì
USB	Micro-B
Micro USB	x1
Profili Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Uso one-touch	Semplici controlli one touch: play, pausa, avanti, indietro
Assistente vocale	Sì, accesso a Siri o Google
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	4,2

Design

Dimensione display	n.a.
Sistema di trasmissione	Cinghia di trasporto
Materiale alloggiamento microfono	Plastica
Da tavolo	Sì
Portatile	Sì
Altoparlante integrato	Sì
Protezione contro acqua/polvere	Sì

Informazioni alimentazione elettrica

Requisiti alimentazione elettrica	Micro USB charging
Consumo energetico (W)	10W
Consumo energetico in standby (W)	<1mW
Batteria integrata	Sì
Tipo di batteria integrata	Agli ioni di litio
Durata batteria (h)	12
Spegnimento automatico	Sì
Ricarica di emergenza	Sì
Certificato marchio di sicurezza	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Informazioni logistiche

Dimensioni unità (L x A x P in mm)	67 x 67 x 186
Peso unità (kg)	0.48
Contenuto imballaggio	Unità principale, cavo USX da 3,5 mm, cavo USB con micro USB di ricarica
Dimensione scatola (L x A x P in mm)	217 x 99 x 105
Peso lordo (kg)	0.872
Numero di unità per cartone di esportazione (pezzi)	4
Dimensione scatola di esportazione (L x A x P in mm):	225 x 225 x 255
Peso lordo cartone all'esportazione (kg)	3.8
Export Carton ITF-14	44974019103882
Unità su pallet UE 1,8 m	480
Unità su pallet UK CHEP 1,8 m	320
EAN	4974019103884
Export EAN	8586018085588