GX-BT60(BK)

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH®

Wodoodporny, kompaktowy głośnik Bluetooth z akumulatorem o wydłużonej trwałości



NAJWAŻNIEJSZE

Przenośny, kompaktowy i lekki z opcjonalnym mocowaniem do paska

Wysokiej jakości 45-milimetrowy głośnik o mocy 6 W (RMS)

Pasywny kanał rezonansowy basów poprawia odtwarzanie tonów niskich

Zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) zapewnia wyraźne wysokie tony, czyste tony średnie i imponujące tony niskie

Odporność na szkodliwe pyły i zanurzenie w wodzie do gł. jednego metra przez 30 minut (stopień ochrony IP67)

Czas odtwarzania do 13 godzin zapewnia wbudowany akumulator litowy o pojemności 1800 mAh

bezprzewodowe strumieniowe odtwarzanie muzyki za pomocą Bluetooth v5.0

tryb Duo: sparuj dwa głośniki GX-BT60, aby uzyskać dźwięk True Wireless Stereo (TWS) dla lewego i prawego kanału

Funkcja zestawu głośnomówiącego kompatybilna z asystentami głosowymi (Google/Siri)

Wejście AUX 3,5 mm służy do podłączenia zewnętrznych urządzeń analogowych

Bluetooth®

Właściwości produktów audio

Długość zestawu Soundbar	Brak
Wskaźnik źródła	Wskaźnik LED
Equalizer	Brak
Języki systemowe	Brak
Wodoodporny	IP67 wodoodporny / pyłoszczelny
Pasywny radiator	Tak

Systemy audio

Głośnik	Wysokiej jakości 45-milimetrowy przetwornik akustyczny z pasywnym radiatorem basowym
Moc głośnika (W)	6 W (RMS)
Mono	Tak

Gniazda podłączeniowe

Wejście audio (3,5 mm)	Tak
Micro USB	x1
Profil Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Asystent głosowy	TAK, dostęp do Siri lub Google
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	5.0

Design

Rozmiar wyświetlacza	Brak
System przenoszenia	Pasek
Materiał obudowy głośnika	Plastik
Do użytku domowego	Tak
Model przenośny	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Zabezpieczenie przed wodą/kurzem	Tak

Informacje dotyczące energii

Zużycie energii (W)	6 W
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	< 1 mW
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Typ baterii wbudowanej	Litowo-jonowe
Czas odtwarzania na baterii (godz.)	13
Wbudowana bateria	Tak
Ładowanie przez USB	Tak

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	101 x 101 x 44
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	148 x 142 x 72
Waga urządzenia (kg)	0.23
Waga brutto (kg)	0.6
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	726
Liczba szt. w kartonie eksportowym (szt.)	6
Wymiary kartonu eksportowego (szer. x wys. x głęb. w mm):	305 x 245 x 181
Waga brutto kartonu eksportowego (kg)	3,8
Zawartość opakowania	Jednostka główna, Zasilacz sieciowy z wymiennymi wtyczkami EE/UK/US/AU, Kabel USB z micro USB do ładowania, Kabel AUX 3,5 mm - 3,5 mm, Pasek do przenoszenia
Export Carton ITF-14	64974019143202
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	990
EAN	4974019143200
Export EAN	8586018085656